

NR24-AMX 10



TECHNICKÁ DATA

způsob ovládání	PI regulátor s mikroprocesorem
napájecí napětí	18 VAC 50/60 Hz
adaptér	230/18 VAC 200 mA s kabelem 1,7 m
příkon	3 VA
kroučící moment	5 Nm
pracovní úhel	90°, elektricky omezený
topná křivka	1 – 9, plynulý
paralelní posun	±10°C teplota přívodu, plynule
omezení minima	+15°C - +35°C teplota přívodu
omezení maxima	+40°C - +90°C teplota přívodu
prostorové čidlo AM 10 RB	+12°C - +27°C prostorová teplota
dálkové ovládání AM 10 RC	-9°C - +6°C teplota přívodu
protimrazová ochrana	+15°C - +35°C teplota přívodu
ruční regulace	ano, v případě potřeby
krytí	IP 40
rozměry	80 x 90 x 93 mm
hmotnost	0,6 kg

NR24-AMX 10 je kompaktní, povětrnostně řízený regulátor přívodní teploty s PI chováním pro radiátory a podlahová vytápění. Kompaktní regulátor s možností nastavení minima a maxima teploty přívodu a také protimrazovou ochranou. NR24-AMX 10 se dodává včetně vodičů. Všechny elektrické přívody mají plug-in zástrčku pro zamezení chyb při instalaci. Instalaci lze provést i bez pomoci odborníka.


ROZSAH DODÁVKY

1. Servomotor NR24-AMX 10 s vestavěnou elektronikou
2. Montážní sada
3. Adaptér 230/18 VAC 200 mA s kabelem 1,7 m
4. Přívodní čidlo T1 s kabelem 1 m
5. Venkovní čidlo T2 s kabelem 15 m
6. Prostorové čidlo NR24-AMX 10 RB s kabelem 15 m (příslušenství)
7. Dálkové ovládání NR24-AMX 10 RC s kabelem 15 m (příslušenství)


OBJEDNACÍ DATA

Obj. č.	Typ
1210	NR24-AMX 10 regulátor přívodní teploty
1211	NR24-AMX 10 RB prostorové čidlo
1212	NR24-AMX 10 RC dálkové ovládání

NR24-AMX 10



PROSTOROVÉ ČIDLO NR24-AMX 10 RB



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NR24-AMX 10 RC

