

CENÍK COMET ke katalogu MĚŘICÍ TECHNIKY - Kč bez DPH - Září 2008

Loggery pro záznam teploty s displejem			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
S0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem - Novinka !	1980	2
S0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	3180	2
S0111	jednokanálový záznamník teploty ze sondy Pt1000	3480	2
S0121	dvoukanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	3980	2
S0122	dvoukanálový záznamník teploty z interní a externí sondy	3980	2
S0141	čtyřkanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	5980	2
S0841	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x binární vstup z kontaktu	5980	2
S0541	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x napěťový vstup 0-5V	5980	2
Loggery pro záznam teploty bez displeje			
R0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem - nížší cena	1880	2
R0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2980	2
Příslušenství k loggerům pro záznam teploty S0xxx, R01xx			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	690	3
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	980	3
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	3
LP004	start / stop magnet	90	3
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	3
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	3
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	3
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Sxxxx, Rxxxx	240	3
K1321	zásuvka konektoru ELKA3008V pro připojení teplotní sondy	290	3
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - jedna teplota	690	3
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplotní sonda	250	3
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty s displejem			
S3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními sensory	5400	4
S3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	6300	4
S3631	záznamník teploty a vlhkosti + externí vstup ze sondy Pt1000	6710	4
S3541	záznamník teploty a vlhkosti + 2 x napěťový vstup 0-5V	7480	4
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty bez displeje			
R3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními sensory	4900	4
R3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5800	4
Příslušenství k loggerům pro záznam vlhkosti S3xxx, R3120, R3121			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	690	6
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	980	6
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	6
LP004	start / stop magnet	90	6
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	6
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	6
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	6
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	6
K1321	konektor ELKA3008V pro připojení teplotní sondy pro S3631	290	6
K0921	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu s krytím IP67	344	6
K0925	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	6
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k S3541	390	6
F5200	šedá krytka čidel pro S3xxx/R3120 s nerezovou tkaninou	250	6
F5200B	černá krytka čidel pro S3121/R3121 s nerezovou tkaninou	250	6
F0000	výměnná krytka čidel pro S3xxx/R312x - sintrovaný bronz	250	6
	příplatek za kabel sondy S/R3121 s délkou 2 nebo 4 metry	500	6
F8000	kryt před vílvy počasí pro sondu přístrojů S3121, R3121	4680	
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros – teplota+RV	990	6
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	6
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6

Loggery pro záznam proudu 0-20mA, napětí 0-5V a počítání impulsů			
S6011	jednokanálový záznamník proudu 0-20mA	4990	7
S6021	dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA	5690	7
S5011	jednokanálový záznamník napětí 0-5V	4990	7
S5021	dvoukanálový záznamník napětí 0-5V	5690	7
S7021	dvoukanálový záznamník s čítačím a binárním vstupem	4690	9
Příslušenství k loggerům pro záznam napětí a proudu S50x1, S60x1, S7021			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	690	8,10
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	980	8,10
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	8,10
LP004	start / stop magnet	90	8,10
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	8,10
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	8,10
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	8,10
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	8,10
K0921	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu s krytím IP67	344	8,10
K0925	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	8,10
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k Sx0x1	390	8,10
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros	690	8
Příslušenství k loggerům Sxxxx, Rxxxx pro komunikaci přes GSM			
LP006	GSM adaptér pro komunikaci loggerů S/Rxxxx přes GSM	980	6-10
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez příslušenství	6980	6-10
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	6-10
MP009/2	Datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	6-10
MP009/3	Zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	6-10
Loggery pro záznam událostí s příslušenstvím			
ZS0	jednokanálový záznamník událostí, beznapěťový vstup	3512	11
ZSV	jednokanálový záznamník událostí, napěťový vstup	3512	11
ZS40	čtyřkanálový záznamník událostí, beznapěťový vstup	3980	11
ZS4V	čtyřkanálový záznamník událostí, napěťový vstup	3980	11
A4200	náhradní Lithiová baterie 3.6V pro záznamníky ZSx	247	11
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
Záznamníky teploty s vestavěnou tiskárnou T-PRINT			
T-Print	jednokanálový logger teploty s vestavěnou tiskárnou	8780	
T-Print2	dvoukanálový logger teplot s vestavěnou tiskárnou	9450	
PR002	náhradní role papíru do T-Print, délka 30m	34	
DPN290B	náhradní barvicí páska do tiskáren T-Print	128	
A4203	náhradní Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro T-Print	240	
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	
A1536	napáječ pro T-Print, T-Print2 ze sítě 230V/50Hz	265	
G0221	T-PRINT dvoukanálový logger teplot s vestavěnou tiskárnou	11470	12
LP007	kovové boční úchyty pro montáž záznamníku na pevnou plochu. Balení obsahuje 2ks bočních úchytů a 4ks šroubů	195	12
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	12
A1941	napáječ pro T-PRINT G0221 ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	12
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
Teploměry vlhkoměry barometry a loggery s displejem Commeter			
C3120	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, bez záznamu	4394	14
D3120	teploměr-vlhkoměr a logger, rosný bod	6865	14
C3121	teploměr-vlhkoměr s externí sondou na kabelu 1metr	5100	14
D3121	teploměr-vlhkoměr, logger s ext. sondou na kabelu 1m	7218	14
C3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	5162	14
D3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	7280	14
C3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	6838	14
D3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	8956	14
C4130	teploměr-vlhkoměr-barometr, vnitřní čidla, bez záznamu	7041	14
D4130	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger, vnitřní čidla	9159	14
C4141	teploměr-vlhkoměr-barometr s vnější sondou T,V, bez záznamu	7456	14
D4141	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger s vnější sondou T,V	9574	14

Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
F5200B	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 s nerezovou tkaninou	250	14
F1000	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 ze sintrovaného bronzu	280	15
	příplatek za kabel sondy C/D3121,C/D4141 délky 2 a 4 metry	500	15
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů C/D3121,C/D4141	4680	15
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	15
A3400	akumulátor 9V	265	15
BM505	náhradní transportní kufr pro D3120,D3631,D3633,D4130	350	15
BM503	náhradní transportní kufr pro D3121,D4141	350	15
	náhradní pouzdro z umělé kůže pro přístroje Cxxxx	130	15
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	15
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	15
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	15
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	15
SWR001	rozšířený program pro Windows - licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - teplota+RV	990	15
SLU006	kalibrační list z akredit.laboratoře BD Sensors - jen atm.tlak	1500	15
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti CD3121,CD4141	980	41
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	41
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	41
Teploměry a loggery s displejem Commeter			
D0211	jednokanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	5691	16
D0221	dvoukanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	6132	16
D0241	čtyřkanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	8162	16
C0111	jednokanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3309	16
C0121	dvoukanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3750	16
C0141	čtyřkanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	5780	16
C0311	teploměr pro termočlánek K,J nebo S, bez záznamu	3874	17
D0311	teploměr a logger pro termočlánek K,J nebo S	5991	17
C0321	dvoukanálový teploměr pro termočlánek K, J, S	4138	17
D0321	dvoukanálový teploměr a logger pro termočlánek K, J, S	6168	17
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	16,17
A3400	akumulátor 9V	265	16,17
BM502	náhradní transportní kufr pro D0211, D0221, D0241	350	16
BM504	náhradní transportní kufr pro D0311, D0321	350	17
BM017	náhradní pouzdro z umělé kůže pro přístroje C0xx1	130	16,17
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	16,17
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	16,17
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	16,17
SWR001	rozšířený program pro Windows - licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - jedna teplota	690	16,17
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplotní sonda	250	16,17
Univerzální monitorovací systémy MS5D, MS5			
MS5D	měřicí ústředna s displejem, vč. kalibrač. listu	18 980	18
MS5	měřicí ústředna bez displeje, vč. kalibrač. listu	15 990	18
SWR003	rozšířený Windows program - licence - 1počítač	2850	obálka
Vstupní moduly			
	vstupní modul typu A0, A1	298Kč/vstup	20
	vstupní modul typu Bx,Dx,F,J,K,K1	550Kč/vstup	20
	vst. modul typu K3 - přesné měření Pt1000 -10až +50°C	890Kč/vstup	20
	vstup. modul typu N,T,O,P,Q pro termočlánek K,T,J,S,B	595Kč/vstup	20
	příplatek za galvanické oddělení analogového vstupu	1677Kč/vstup	20
	galvanicky oddělené střídavé vstupy typu Cx,Ex	2100Kč/vstup	20
	binární vstupní modul typu S,S1	298Kč/vstup	20
	binární vstup pro beznapěťový kontakt typu SG	790Kč/vstup	20
	čítací vstupní modul typu CTU,CTK	1190Kč/vstup	20
	vstupní modul pro měření frekvence typu FU, FK	790Kč/vstup	20
	vstupní modul typu RP pro RS485	1570	20

Upevňovací prvky			
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny	195	22
MP012	držák MS5, MS5D na DIN lištu, včetně 6 šroubů	350	22
Napájecí zdroje nezálahované			
A1759	napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vss, 1A	680	22
A1940	napáj. adaptér 230V-50Hz/24Vss, 1A, do zásuvky	300	22
A5948	spínaný zdroj 24Vss na DIN lištu, vč.lišty 100mm	1960	22
Zálahované napájecí zdroje			
A6963	zálahovaný zdroj na DIN lištu MINI-DC-UPS/24DC/2	6840	22
A7963	akumulátor pro A6963 na DIN lištu MINI-BAT/24DC/1,3AH	3930	22
MP035	DIN lišta 35mm délky 226mm se šrouby pro montáž zdroje	65	22
A6966	zálahovaný zdroj Pulsar AWZ 224	3360	22
A7966	1ks akumulátor 12V/7,2Ah pro zdroj A6966, nutno objednat 2kusy	580/ks	22
Vnitřní vybavení			
MP025	zabudované rozhraní pro připojení na Ethernet	2980	24
MP024	zabud. nezávislé rozhraní pro příjem/vysílání SMS	790	24
Externí komunikační převodníky			
MP023	převodník Ethernet/RS485, vč. napáječe	6490	24
MP021	převodník RS232/RS485 u počítače,vč. napáječe	2980	24
MP022	převodník USB/RS485, napájen z USB portu	1990	24
Alarmové příslušenství připojitelné na výstup ALARM OUT			
MP026	skříňka s externí akustickou signalizací alarmu	450	24
MP002	telefonní hlásič alarmů, včetně napáječe	3490	24
Modul výstupních relé a příslušenství			
MP018	modul výstupních relé pro MS5, MS5D	7270	24
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	25
MP013	kovové boční úchyty pro montáž modulu relé	195	25
MP019	držák modulu relé na DIN lištu, včetně 6 nýtů	350	25
MP020	zvýšená DIN lišta s konzolami pro modul relé	350	25
Terminály s displejem			
MP016	terminál s LCD, s LED, s tlačítky - do víka	4930	25
MP032	externí terminál s LCD, s LED, s tlačítky ve skříni	5990	25
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	25
MP017-5	kom. kabel pro externí terminál, 5 m	690	25
MP017-10	kom. kabel pro externí terminál, 10 m	980	25
GSM modem a příslušenství			
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez příslu.	6980	25
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	25
MP009/2	datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	25
MP009/3	zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	25
Kryty kabely a další příslušenství			
MP027	pár bočních krytů pro estetické zakrytí svorek	690	26
MP007	USB kabel A-B délky 1,8m, standardní kabel	90	26
MP030	konektor pro RS232 se svorkami	260	26
MP031	šroubovák pro snadné zapojení kabelů do Wago	155	26
Sestavy ve skříni s vyšším krytím			
MP033	skříň s krytím IP65 s držáky ústředny	1690	26
MP034	ústředna MS5 ve skříni IP54 s terminálem ve víku	23050	26
Kalibrační listy od akreditované laboratoře			
SLU004	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS2+,MS3+,MS4+ pro 1 až 8 vstupů	1900	26
SLU005	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS2+,MS3+,MS4+ pro 9 až 16 vstupů	2700	26
Nenákladné snímače a převodníky teploty z Pt100, Pt1000 na proud 4-20mA			
P0120	prostorový snímač -30 až +80°C, IP65	1560	28
P6181	Pt100, rozsah -100 až +200°C, hlavice z ABS	1190	28
P4141	Pt1000, rozsah -100 až +30°C, hlavice z ABS	1190	28
P4121	Pt1000, rozsah -30 až +80°C, hlavice z ABS	1190	28
P4151	Pt1000, rozsah 0 až +35°C, hlavice z ABS	1190	28
P4131	Pt1000, rozsah 0 až +150°C, hlavice z ABS	1190	28
P4161	Pt1000, rozsah 0 až +250°C, hlavice z ABS	1190	28
P4171	Pt1000, rozsah 0 až +400°C, hlavice z ABS	1190	28

Nenákladné inteligentní teploměry s připojením na Ethernet			
Registrač.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
P8510	prostorový teploměr s integrovaným čidlem	3580	28
P8511	jednokaná. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	2980	28
P8541	čtyřkanál. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	3490	28
DSTGL40/C	digitální sonda -30 až +80°C pro P85x1 pevně spojená kabelem délky 1/2/5/10 metrů, Cinch	695/720/785/885	28
A1825	adaptér 230V-50Hz/5Vdc pro teploměry P85x1	230	28
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 4-20mA			
T0110	prostorový snímač teploty	2790	29
T4111	převodník teploty z čidla Pt1000	2390	29
T1110	snímač RH, prostorový	4390	29
T3110	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	29
T3113	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	29
T3117	snímač RH+T+Tdp, délka 700mm, tyčový	5390	29
T3111	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	29
T2114	snímač atmosférického tlaku	4980	31
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	30
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	51
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 0-10V			
T0210	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	32
T0211	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	32
T0213	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	32
T2214	snímač atmosférického tlaku	4980	31
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	33
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	51
Průmyslové inteligentní snímače teploty, vlhkosti, tlaku - připojení na Ethernet			
T3510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, rosného bodu	6690	36
T3511	snímač teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6990	38
T0510	prostorový snímač teploty s integrovaným čidlem	4890	36
T4511	převodník teploty z čidla Pt1000	4490	38
T7510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, atmosf. tlaku	9570	36
T7511	snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku	9870	38
T2514	snímač atmosférického tlaku	6990	38
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	51
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - sériový výstup RS485, RS232			
T0410	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS485	4390	40
T4411	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS485	3790	40
T3411	snímač RH+T, prostorový, výstup RS485	5690	40
T3413	snímač RH+T, do vzduch.kanálu, 150mm, výstup RS485	5890	40
T3417	snímač RH+T, tyčový, délka 700mm, výstup RS485	6090	40
T3419	snímač RH+T, sonda na kabelu 1m, výstup RS485	6090	40
T5410	snímač teploty a atmosfér. tlaku, výstup RS485	6890	40
T7410	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8190	40
T7411	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8590	40
T2414	snímač atmosférického tlaku, výstup RS485	6490	40
T0310	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS232	3090	42
T4311	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS232	2490	42
T3311	snímač RH+T, prostorový, výstup RS232	3990	42
T7310	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6490	42
T7311	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6890	42
T2314	snímač atmosférického tlaku, výstup RS232	4490	42
MP006	převodník RS232/USB pro připojení Tx31x přes USB	690	43
SP006	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	51
A1510	adaptér 230V-50Hz/12Vdc stabilizov. pro snímače	150	51
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 4-20mA s LCD displejem			
T0118	snímač teploty	2690	44
T3118	snímač teploty a vlhkosti	3980	44
T2118	snímač atmosférického tlaku	4490	44

Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 0-10V s LCD displejem			
T0218	snímač teploty	2690	44
T3218	snímač teploty a vlhkosti	3980	44
T2218	snímač atmosférického tlaku	4490	44
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485, RS232 s LCD			
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3790	46
T3418	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485	4980	46
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6980	46
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2590	46
T3318	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232	3790	46
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5980	46
Regulátory vlhkosti, výstup kontakt relé, nastavení uvnitř			
HGS.65	venkovní 0-100%, IP65, nastavitelná hystereze	4895	48
HGS.65-150	do vzduchotechnického kanálu, délka 150mm, 0-100%	4995	48
HGS.65-700	tyčový, délka 700mm, 0-100%, IP65	5095	48
Regulátory vlhkosti, výstup kontakt relé, nastavení z panelu			
HGSD	venkovní 0-100%, nastavitelná hystereze	5870	48
HGS-150D	do vzduchotechnického kanálu, délka 150mm, 0-100%	6070	48
HGS-700D	tyčový, délka 700mm, 0-100%	6170	48
Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti			
	Příplatek za snímač s vidlicí RSFM místo průchodky-TxxxxL	260	50
K1427	Zásuvka 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260	50
PP4	plochá kruhová příruba z plastu pro montáž do kanálu	120	51
PP90	pravoúhlá nerezová příruba pro montáž na zeď	140	51
SP004	plastová průchodka pro přímou montáž snímače do otvoru	25	51
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	51
F5200	šedá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	51
F5200B	černá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	51
F0000	výměnná krytka čidel vlhkosti z bronzu, délka 40mm	250	51
	příplatek za kabel sondy snímače délky 2 a 4 metry	500	51
F8000	kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti	4680	51
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	51
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	51
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	51
Odporové teplotní sondy s Pt1000 - bez konektoru s pocínovanými vodiči			
Pt1000TGL40/0	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	395/425/505/640	52
Pt1000TG8/0	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	650/710/890/1190	52
Pt1000TG7/0	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	750/810/990/1290	52
2061-200/0	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1950	52
2061-250/0	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	2980	52
2301-220/0	univerzální vpichov. sonda -30+220°C, kabel 1m	895	52
2021-150/0	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1590	52
PTS350-2/0	příložný snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	790	52
Pt1000TR050/0	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	990/1260/2070/3420	52
Teplotní sondy s Pt1000 se zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx			
200-80/E	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	495	52
Pt1000TGL40/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	695/725/805/940	52
Pt1000TG8/E	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	950/1010/1190/1490	52
Pt1000TG7/E	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	1050/1110/1290/1590	52
2061-200/E	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	2250	52
2061-250/E	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3280	52
2301-220/E	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	1195	52
2021-150/E	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1890	52

Registrač.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
PTS350-2/E	příložný snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	1090	52
Pt1000TR050/E	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1290/1560/ 2370/3720	52
Teplotní sondy Pt1000, konektor Cinch pro přístroje G0221, D0211, D0221, D0241			
200-80/C	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	52
Pt1000TGL40/C	univerzální sonda -30 až+80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	435/465/ 545/680	52
Pt1000TG8/C	univerzální sonda -80 až+200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	690/750/930/ 1230	52
Pt1000TG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	790/850/ 1030/1330	52
2031-150/C	miniaturní dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	52
2032-150/C	pravouhlá dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	52
2061-200/C	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1990	52
2061-250/C	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3020	52
2301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	935	52
2021-150/C	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1630	52
PTS350-2/C	příložný snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	830	52
Pt1000TR050/C	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1030/1300/ 2110/3460	52
	příplatek k sondám s Pt1000 se silikonovým kabelem delším než 1m (k dispozici jsou celkové délky 2/5/10m)	60Kč/1 metr	52
	příplatek k sondám 2061-250/0/E/C s teflonovým kabelem delším než 1m	450Kč/1 metr	52
Teplotní sondy Ni1000/6180ppm, konektor Cinch pro Commeter C3631, D3631			
031-60	dotyk.sonda na konektoru,délka75mm	1170	53
031-150/C	miniaturní dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	53
032-150/C	pravouhlá dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	53
0061-200/C	potravinářská vpich.sonda -30+200°C, kabel 1m	1730	53
301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	880	53
	příplatek k sondám s Ni1000 s delším silikonovým kabelem než 1m (k dispozici jsou celkové délky 2/5/10/15m)	60Kč/1 metr	53
100-60	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	53
N1ATG8/C	univerzální sonda -50 až 200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 metrů	590/650/830/ 1130/1430	53
N1ATG8U/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PE kabelem délky 5/10/15 metrů	730/830/930	53
NS151-2/C	příložný snímač na potrubí -30+130°C,kabel 2m	830	53
Teplotní sondy s termočlánkem K (NiCr-Ni)			
GD260	rychlá drátová sonda -65+260°C, průměr 0.8mm	380/1m	54
GD700	drátová sonda -65+700°C, průměr 2mm	380/1m	54
GD1250	drátová sonda-65+980°C,dvojitá izolace,průměr 4mm	690/1m	54
CP500	dotyková sonda -65 až 500°C na kabelu 1metr	1180	54
CZ900	zapichovací sonda -65 až +900°C na kabelu 1metr	1280	54
CZ550	rychlá zapichovací sonda -65 až +550°C, kabel 1m	1250	54
GT1150	ponorná sonda -50+1150°C délky 610mm, kabel 1m	1780	54
SNP03	prodlužovací vedení "K" délky 1 metr do+ 200°C	380+180Kč/ 1m délky	54
SNP04	samolepicí štítek -70 až 260°C - balení 20ks	110	54
	subminiaturní vidlice pro termočlánky K,J,S, max.200°C	120	54
	subminiaturní zásuvka pro termočlánky K,J,S, max.200°C	150	54
Kalibrační list z akreditované laboratoře Meros			
SLU001	snímače, sondy	690	