

# CENÍK COMET ke katalogu MĚŘICÍ TECHNIKY - Kč bez DPH - Leden 2009

## snížené ceny jsou zvýrazněny tučně

Loggery pro záznam teploty s displejem			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
S0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem - <i>Novinka!</i>	1980	2
S0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2760	2
S0111	jednokanálový záznamník teploty ze sondy Pt1000	3020	2
S0121	dvoukanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	3450	2
S0122	dvoukanálový záznamník teploty z interní a externí sondy	3450	2
S0141	čtyřkanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	5180	2
S0841	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x binární vstup z kontaktu	5180	2
S0541	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x napěťový vstup 0-5V	5180	2

Loggery pro záznam teploty bez displeje			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
R0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem	1880	2
R0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2580	2

Příslušenství k loggerům pro záznam teploty S0xxx, R01xx			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	3
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	3
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	3
LP004	start / stop magnet	90	3
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	3
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	3
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	3
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Sxxxx, Rxxxx	240	3
K1321	zásuvka konektoru ELKA3008V pro připojení teplotní sondy	290	3
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře Meros - jeden teplot.kanal	690	3
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplotní sonda	250	3

Loggery pro záznam vlhkosti a teploty s displejem			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
S3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními sensory	4680	4
S3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5460	4
S3631	záznamník teploty a vlhkosti + externí vstup ze sondy Pt1000	5820	4
S3541	záznamník teploty a vlhkosti + 2 x napěťový vstup 0-5V	6480	4

Loggery pro záznam vlhkosti a teploty bez displeje			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
R3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními sensory	4250	4
R3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5030	4

Příslušenství k loggerům pro záznam vlhkosti S3xxx, R3120, R3121			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	6
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	6
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	6
LP004	start / stop magnet	90	6
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	6
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	6
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	6
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	6
K1321	konektor ELKA3008V pro připojení teplotní sondy pro S3631	290	6
K0921	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu s krytím IP67	344	6
K0925	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	6
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k S3541	390	6
F5200	šedá krytka čidel pro S3xxx/R3120 s nerezovou tkaninou	250	6
F5200B	černá krytka čidel pro S3121/R3121 s nerezovou tkaninou	250	6
F0000	výměnná krytka čidel pro S3xxx/R312x - sintrovaný bronz	250	6
	příplatek za kabel sondy S/R3121 s délkou 2 nebo 4 metry	500	6
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů S3121, R3121	4680	
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros – teplota+RV	990	6
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	6
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6

Loggery pro záznam proudu 0-20mA, napětí 0-5V a počítání impulsů			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
S6011	jednokanálový záznamník proudu 0-20mA	4320	7
S6021	dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA	4930	7
S5011	jednokanálový záznamník napětí 0-5V	4320	7
S5021	dvoukanálový záznamník napětí 0-5V	4930	7
S7021	dvoukanálový záznamník s čítacím a binárním vstupem	4060	9

Příslušenství k loggerům pro záznam napětí a proudu S50x1, S60x1, S7021			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	8,10
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	8,10
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	8,10
LP004	start / stop magnet	90	8,10
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	8,10
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	8,10
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	8,10
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	8,10
K0921	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu s krytím IP67	344	8,10
K0925	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	8,10
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k Sx0x1	390	8,10
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros	690	8

Příslušenství k loggerům Sxxxx, Rxxxx pro komunikaci přes GSM			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
LP006	GSM adaptér pro komunikaci loggerů S/Rxxxx přes GSM	850	6-10
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez příslušenství	4790	6-10
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	6-10
MP009/2	Datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	6-10
MP009/3	Zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	6-10

Loggery pro záznam událostí s příslušenstvím			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
ZS0	jednokanálový záznamník událostí, beznapěťový vstup	3512	11
ZSV	jednokanálový záznamník událostí, napěťový vstup	3512	11
ZS40	čtyřkanálový záznamník událostí, beznapěťový vstup	3980	11
ZS4V	čtyřkanálový záznamník událostí, napěťový vstup	3980	11
A4200	náhradní Lithiová baterie 3.6V pro záznamníky ZSx	247	11
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka

T-PRINT záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou - nová generace			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
G0221	T-PRINT dvoukanálový logger teplot s vestavěnou tiskárnou	11470	12
LP007	kovové boční úchyty pro montáž záznamníku na pevnou plochu. Balení obsahuje 2ks bočních úchytů a 4ks šroubů	195	12
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	12
A1941	napáječ pro T-PRINT G0221 ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	12
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka

Teploměry vlhkoměry barometry a loggery s displejem Commeter			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
C3120	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, bez záznamu	3810	14
D3120	teploměr-vlhkoměr a logger, rosný bod	5950	14
C3121	teploměr-vlhkoměr s externí sondou na kabelu 1metr	4420	14
D3121	teploměr-vlhkoměr, logger s ext. sondou na kabelu 1m	6260	14
C3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	4470	14
D3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	6310	14
C3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	5930	14
D3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	7760	14
C4130	teploměr-vlhkoměr-barometr, vnitřní čidla, bez záznamu	6100	14
D4130	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger, vnitřní čidla	7940	14
C4141	teploměr-vlhkoměr-barometr s vnější sondou T,V, bez záz. n.	6460	14
D4141	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger s vnější sondou T,V	8300	14
F5200B	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 s nerezovou tkaninou	250	14
F1000	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 ze sintrovaného bronzu	280	15
	příplatek za kabel sondy C/D3121,C/D4141 délky 2 a 4 metry	500	15
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů C/D3121,C/D4141	4680	15
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	15
A3400	akumulátor 9V	265	15
BM505	náhradní transportní kufr pro D3120,D3631,D3633,D4130	350	15

Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
BM503	náhradní transportní kufr pro D3121,D4141	350	15
BM507	náhradní transportní kufřík pro přístroje C0xx1	290	15
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	15
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	15
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	15
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	15
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - teplota+RV	990	15
SLU006	kalibrační list z akredit.laboratoře BD Sensors - jen atm.tlak	1500	15
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti CD3121,CD4141	980	41
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	41
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	41
<b>Teploměry a loggery s displejem Commeter</b>			
D0211	jednokanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	4930	16
D0221	dvoukanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	5310	16
D0241	čtyřkanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	7070	16
C0111	jednokanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3290	16
C0121	dvoukanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3590	16
C0141	čtyřkanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	5780	16
C0311	teploměr pro termočlánek K,J nebo S, bez záznamu	3360	17
D0311	teploměr a logger pro termočlánek K,J nebo S	5190	17
C0321	dvoukanálový teploměr pro termočlánek K, J, S	3590	17
D0321	dvoukanálový teploměr a logger pro termočlánek K, J, S	5350	17
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	16,17
A3400	akumulátor 9V	265	16,17
BM502	náhradní transportní kufr pro D0211, D0221, D0241	350	16
BM504	náhradní transportní kufr pro D0311, D0321	350	17
BM507	náhradní transportní kufřík pro přístroje C0xx1	290	16,17
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	16,17
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	16,17
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	16,17
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře Meros - jeden teplot.kanál	690	16,17
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplotní sonda	250	16,17
<b>Univerzální monitorovací systémy MS5D, MS5</b>			
MS5D	měřicí ústředna s displejem, vč. kalibrač. listu	18 980	18
MS5	měřicí ústředna bez displeje, vč. kalibrač. listu	15 990	18
SWR003	rozšířený Windows program – licence – 1počítač	2850	obálka
<b>Vstupní moduly</b>			
vstupní modul typu A0, A1		298Kč/vstup	20
vstupní modul typu Bx,Dx,F,J,K,K1		550Kč/vstup	20
vst. modul typu K3 - přesné měření Pt1000 -10až +50°C		890Kč/vstup	20
vstup. modul typu N,T,O,P,Q pro termočlánky K,T,J,S,B		595Kč/vstup	20
příplatek za galvanické oddělení analogového vstupu		1677Kč/vstup	20
galvanicky oddělené stídací vstupy typu Cx,Ex		2100Kč/vstup	20
binární vstupní modul typu S,S1		298Kč/vstup	20
binární vstup pro beznapěťový kontakt typu SG		790Kč/vstup	20
čítací vstupní modul typu CTU,CTK		1190Kč/vstup	20
vstupní modul pro měření frekvence typu FU, FK		790Kč/vstup	20
vstupní modul typu RP pro RS485		1570	20
<b>Upevňovací prvky</b>			
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny	195	22
MP012	držák MS5, MS5D na DIN lištu, včetně 6 šroubů	350	22
<b>Napájecí zdroje nezálahované</b>			
A1759	napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vss, 1A	680	22
A1940	napáj. adaptér 230V-50Hz/24Vss, 1A, do zásuvky	300	22
A5948	spinaný zdroj 24Vss na DIN lištu, vč.lišty 100mm	1960	22

<b>Zálahované napájecí zdroje</b>			
A6963	zálahovaný zdroj na DIN lištu MINI-DC-UPS/24DC/2	6840	22
A7963	akumulátor pro A6963 na DIN lištu MINI-BAT/24DC/1,3AH	3930	22
MP035	DIN lišta 35mm délky 226mm se šrouby pro montáž zdroje	65	22
A6966	zálahovaný zdroj Pulsar AWZ 224	3360	22
A7966	1ks akumulátor 12V/7,2Ah pro zdroj A6966, nutno objednat 2kusy	580/ks	22
<b>Vnitřní vybavení</b>			
MP025	zabudované rozhraní pro připojení na Ethernet	2980	24
MP024	zabud. nezávislé rozhraní pro příjem/vysílání SMS	790	24
<b>Externí komunikační převodníky</b>			
MP023	převodník Ethernet/RS485, vč. napáječe	6490	24
MP021	převodník RS232/RS485 u počítače,vč. napáječe	2980	24
MP022	převodník USB/RS485, napájen z USB portu	1990	24
<b>Alarmové příslušenství připojitelné na výstup ALARM OUT</b>			
MP026	skříňka s externí akustickou signalizací alarmu	450	24
MP002	telefonní hlásič alarmů, včetně napáječe	3490	24
<b>Modul výstupních relé a příslušenství</b>			
MP018	modul výstupních relé pro MS5, MS5D	7270	24
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	25
MP013	kovové boční úchyty pro montáž modulu relé	195	25
MP019	držák modulu relé na DIN lištu, včetně 6 nýtů	350	25
MP020	zvýšená DIN lišta s konzolami pro modul relé	350	25
<b>Terminály s displejem</b>			
MP016	terminál s LCD, s LED, s tlačítky - do víka	4930	25
MP032	externí terminál s LCD, s LED, s tlačítky ve skříni	5990	25
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	25
MP017-5	kom. kabel pro externí terminál, 5 m	690	25
MP017-10	kom. kabel pro externí terminál, 10 m	980	25
<b>GSM modem a příslušenství</b>			
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez přísluš.	4790	25
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	25
MP009/2	datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	25
MP009/3	zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	25
<b>Kryty kabely a další příslušenství</b>			
MP027	pár bočních krytů pro estetické zakrytí svorek	690	26
MP007	USB kabel A-B délky 1,8m, standardní kabel	90	26
MP030	konektor pro RS232 se svorkami	260	26
MP031	šroubovák pro snadné zapojení kabelů do Wago	155	26
<b>Sestavy ve skříni s vyšším krytím</b>			
MP033	skříň s krytím IP65 s držáky ústředny	1690	26
MP034	ústředna MS5 ve skříni IP54 s terminálem ve víku	23050	26
<b>Kalibrační listy od akreditované laboratoře</b>			
SLU004	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS2+,MS3+,MS4+ pro 1 až 8 vstupů	1900	26
SLU005	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS2+,MS3+,MS4+ pro 9 až 16 vstupů	2700	26
<b>Nezákladné snímače a převodníky teploty z Pt100, Pt1000 na proud 4-20mA</b>			
P0120	prostorový snímač -30 až +80°C, IP65	1560	28
P6181	Pt100, rozsah -100 až +200°C, hlavice z ABS	1190	28
P4141	Pt1000, rozsah -100 až +30°C, hlavice z ABS	1190	28
P4121	Pt1000, rozsah -30 až +80°C, hlavice z ABS	1190	28
P4151	Pt1000, rozsah 0 až +35°C, hlavice z ABS	1190	28
P4131	Pt1000, rozsah 0 až +150°C, hlavice z ABS	1190	28
P4161	Pt1000, rozsah 0 až +250°C, hlavice z ABS	1190	28
P4171	Pt1000, rozsah 0 až +400°C, hlavice z ABS	1190	28
<b>Nezákladné inteligentní teploměry s připojením na Ethernet</b>			
P8510	prostorový teploměr s integrovaným čidlem	3580	38
P8511	jednokaná. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	2980	38
P8541	čtyřkanál. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	3490	38
DSTGL40/C	digitální sonda -30 až +80°C pro P85x1 pevně spojená kabelem délky 1/2/5/10 metrů, Cinch	695/720/785/885	39
A1825	adaptér 230V-50Hz/5Vdc pro teploměry P85x1	230	39

Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 4-20mA			
Registrač.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
T0110	prostorový snímač teploty	2790	29
T4111	převodník teploty z čidla Pt1000	2390	29
T1110	snímač RH, prostorový	4390	29
T3110	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	29
T3113	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	29
T3117	snímač RH+T+Tdp, délka 700mm, tyčový	5390	29
T3111	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	29
T2114	snímač atmosférického tlaku	4980	31
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	30
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	53

Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 0-10V			
T0210	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	32
T0211	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	32
T0213	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	32
T2214	snímač atmosférického tlaku	4980	31
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	33
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	53

Průmyslové inteligentní snímače teploty, vlhkosti, tlaku - připojení na Ethernet			
T3510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, rosného bodu	6290	40
T3511	snímač teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6990	42
T0510	prostorový snímač teploty s integrovaným čidlem	4590	40
T4511	převodník teploty z čidla Pt1000	4490	42
T7510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, atmosf. tlaku	8690	40
T7511	snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku	8990	42
T2514	snímač atmosférického tlaku	6990	42
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	53

Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - sériový výstup RS485, RS232			
T0410	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS485	4390	34
T4411	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS485	3790	34
T3411	snímač RH+T, prostorový, výstup RS485	5690	34
T3413	snímač RH+T, do vzduch.kanálu, 150mm, výstup RS485	5890	34
T3417	snímač RH+T, tyčový, délka 700mm, výstup RS485	6090	34
T3419	snímač RH+T, sonda na kabelu 1m, výstup RS485	6090	34
T5410	snímač teploty a atmosférického tlaku, výstup RS485	6890	34
T7410	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8190	34
T7411	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8590	34
T2414	snímač atmosférického tlaku, výstup RS485	6490	34
T0310	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS232	3090	36
T4311	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS232	2490	36
T3311	snímač RH+T, prostorový, výstup RS232	3990	36
T7310	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6490	36
T7311	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6890	36
T2314	snímač atmosférického tlaku, výstup RS232	4490	36
MP006	převodník RS232/USB pro připojení Tx31x přes USB	690	37
SP006	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	53
A1510	adaptér 230V-50Hz/12Vdc stabilizov. pro snímače	150	53

Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 4-20mA s LCD displejem			
T0118	snímač teploty	2690	48
T3118	snímač teploty a vlhkosti	3980	48
T2118	snímač atmosférického tlaku	4490	48

Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 0-10V s LCD displejem			
T0218	snímač teploty	2690	48
T3218	snímač teploty a vlhkosti	3980	48
T2218	snímač atmosférického tlaku	4490	48

Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485, RS232 s LCD			
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3790	50

T3418	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485	4980	50
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6980	50
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2590	50
T3318	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232	3790	50
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5980	50

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku výstup - kontakt relé řada Hxxxx			
H3020	regulátor teploty a vlhkosti, prostorový	5980	46
H3023	regulátor teploty a vlhkosti, do vzduchotechnického kanálu	6280	46
H3021	regulátor teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6280	46
H3431	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	46
H7431	regulátor teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	9390	46
H4531	regulátor teploty s připojením na Ethernet	6990	44
H3531	regulátor teploty a vlhkosti s připojením na Ethernet	8490	44
H7531	regulátor teploty, vlhkosti, tlaku s připojením na Ethernet	9980	44

Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti			
	Příplatek za snímač s vidlicí RSFM místo průchodky-TxxxxL	260	52
K1427	Zásuvka 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260	52
PP4	plochá kruhová příruba z plastu pro montáž do kanálu	120	53
PP90	pravouhlá nerezová příruba pro montáž na zeď	140	53
SP004	plastová průchodka pro přímou montáž snímače do otvoru	25	53
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	53
F5200	šedá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	53
F5200B	černá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	53
F0000	výměnná krytka čidel vlhkosti z bronzu, délka 40mm	250	53
	příplatek za kabel sondy snímače délky 2 a 4 metry	500	53
F8000	kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti	4680	52
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	53
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	53
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	53

Odporové teplotní sondy s Pt1000 - bez konektoru s pocínovanými vodiči			
Pt1000TGL40/0	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	395/425/505/640	54
Pt1000TG8/0	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	650/710/890/1190	54
Pt1000TG7/0	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	750/810/990/1290	54
2061-200/0	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1950	54
2061-250/0	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	2980	54
2301-220/0	univerzální vpichov. sonda -30+220°C, kabel 1m	895	54
2021-150/0	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1590	54
PTS350-2/0	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	790	54
Pt1000TR050/0	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	990/1260/2070/3420	54

Teplotní sondy s Pt1000 se zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx			
200-80/E	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	495	54
Pt1000TGL40/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	695/725/805/940	54
Pt1000TG8/E	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	950/1010/1190/1490	54
Pt1000TG7/E	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	1050/1110/1290/1590	54
2061-200/E	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	2250	54
2061-250/E	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3280	54
2301-220/E	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	1195	54
2021-150/E	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1890	54
PTS350-2/E	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	1090	54
Pt1000TR050/E	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1290/1560/2370/3720	54

Teplotní sondy Pt1000, konektor Cinch pro přístroje G0221, D0211, D0221, D0241			
200-80/C	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	54

Registrač.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
Pt1000TGL40/C	univerzální sonda -30 až+80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	435/465/ 545/680	54
Pt1000TG8/C	univerzální sonda -80 až+200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	690/750/930/ 1230	54
Pt1000TG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	790/850/ 1030/1330	54
2031-150/C	miniaturní dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	54
2032-150/C	pravouhlá dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	54
2061-200/C	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1990	54
2061-250/C	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3020	54
2301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	935	54
2021-150/C	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1630	54
PTS350-2/C	příložný snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	830	54
Pt1000TR050/C	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1030/1300/ 2110/3460	54
	příplatek k sondám s Pt1000 se silikonovým kabelem delším než 1m ( k dispozici jsou celkové délky 2/5/10m)	60Kč/1 metr	54
	příplatek k sondám 2061-250/0/E/C s teflonovým kabelem delším než 1m	450Kč/1 metr	54
<b>Teplotní sondy Ni1000/6180ppm, konektor Cinch pro Commeter C3631, D3631</b>			
031-60	dotyk.sonda na konektoru,délka75mm	1170	55
031-150/C	miniaturní dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	55
032-150/C	pravouhlá dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	55
0061-200/C	potravinářská vpich.sonda -30+200°C, kabel 1m	1730	55
301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	880	55
	příplatek k sondám s Ni1000 s delším silikonovým kabelem než 1m ( k dispozici jsou celkové délky 2/5/10/15m)	60Kč/1 metr	55
100-60	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	55
N1ATG8/C	univerzální sonda -50 až 200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 metrů	590/650/830/ 1130/1430	55
N1ATG8U/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PE kabelem délky 5/10/15 metrů	730/830/930	55
NS151-2/C	příložný snímač na potrubí -30+130°C,kabel 2m	830	55
<b>Teplotní sondy s termočlánkem K (NiCr-Ni)</b>			
GD260	rychlá drátová sonda -65+260°C, průměr 0.8mm	380/1m	56
GD700	drátová sonda -65+700°C, průměr 2mm	380/1m	56
GD1250	drátová sonda-65+980°C,dvojitá izolace,průměr 4mm	690/1m	56
CP500	dotyková sonda -65 až 500°C na kabelu 1metr	1180	56
CZ900	zapichovací sonda -65 až +900°C na kabelu 1metr	1280	56
CZ550	rychlá zapichovací sonda -65 až +550°C, kabel 1m	1250	56
GT1150	ponorná sonda -50+1150°C délky 610mm, kabel 1m	1780	56
SNP03	prodlužovací vedení "K" délky 1 metr do+ 200°C	380+180Kč/ 1m délky	56
SNP04	samolepicí štítek -70 až 260°C - balení 20ks	110	56
	subminiaturní vidlice pro termočlánky K,J,S, max.200°C	120	56
	subminiaturní zásuvka pro termočlánky K,J,S, max.200°C	150	56
<b>Kalibrační list z akreditované laboratoře Meros</b>			
SLU001	jeden teplotní kanál - minimálně tři teplotní body	690	
SLU003	relativní vlhkost + teplota - minimálně tři ověřované body	990	
SLU009	každý další teplotní kanál - minimálně tři teplotní body	250	