

CENÍK COMET ke katalogu MĚŘICÍ TECHNIKY - Kč bez DPH - Červenec 2009

změny jsou zvýrazněny tučně

Loggery pro záznam teploty s displejem			
Regis.č	POPIS	CENA	strana katalogu
S0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem - <i>Novinka!</i>	1980	2
S0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2760	2
S0111	jednokanálový záznamník teploty ze sondy Pt1000	3020	2
S0121	dvoukanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	3450	2
S0122	dvoukanálový záznamník teploty z interní a externí sondy	3450	2
S0141	čtyřkanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	5180	2
S0841	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x binární vstup z kontaktu	5180	2
S0541	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x napěťový vstup 0-5V	5180	2
Loggery pro záznam teploty bez displeje			
R0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem	1880	2
R0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2580	2
Příslušenství k loggerům pro záznam teploty S0xxxx, R01xx			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	3
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	3
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	3
LP004	start / stop magnet	90	3
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	3
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	3
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	3
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Sxxxx, Rxxxx	240	3
K1321	zásuvka konektoru ELKA3008V pro připojení teplotní sondy	290	3
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
	kalib.list - jednobodová kalibrace od výrobce Comet - teplota	350	
SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře Meros - jeden teplot. kanál	690	3
SLU009	kal.list z akredit. laboratoře Meros - každá další teplot. sonda	250	3
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty s displejem			
S3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory	4680	4
S3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5460	4
S3631	záznamník teploty, vlhkosti + externí vstup ze sondy Pt1000	5820	4
S3541	záznamník teploty a vlhkosti + 2 x napěťový vstup 0-5V	6480	4
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty bez displeje			
R3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory	4250	4
R3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5030	4
Příslušenství k loggerům pro záznam vlhkosti S3xxxx, R3120, R3121			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	6
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	6
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	6
LP004	start / stop magnet	90	6
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	6
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	6
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	6
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	6
K1321	konektor ELKA3008V pro připojení teplotní sondy pro S3631	290	6
K0921	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu s krytím IP67	344	6
K0925	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	6
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k S3541	390	6
F5200	šedá krytka čidel pro S3xxx/R3120 s nerezovou tkaninou	250	6
F5200B	černá krytka čidel pro S3121/R3121 s nerezovou tkaninou	250	6
F0000	výměnná krytka čidel pro S3xxx/R312x - sintrovaný bronz	250	6
	příplatek za kabel sondy S/R3121 s délkou 2 nebo 4 metry	500	6
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů S3121, R3121	4680	
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
	kalib.list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota+RV	450	
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros – teplota+RV	990	6
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	6
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6

HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6
Loggery pro záznam proudu 0-20mA, napětí 0-5V a počítání impulsů			
S6011	jednokanálový záznamník proudu 0-20mA	4320	7
S6021	dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA	4930	7
S5011	jednokanálový záznamník napětí 0-5V	4320	7
S5021	dvoukanálový záznamník napětí 0-5V	4930	7
S7021	dvoukanálový záznamník s čítacím a binárním vstupem	4060	9
S7841	čtyřkanálový záznamník událostí s binárními vstupy - <i>Nový!</i>	3980	11
Příslušenství k loggerům napětí a proudu S50x1, S60x1, S7021, S7841			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	8-12
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	8-12
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	8-12
LP004	start / stop magnet	90	8-12
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	8-12
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	8-12
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	8-12
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	8-12
K0921	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu s krytím IP67	344	8-12
K0925	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	8-12
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k Sx0x1	390	8-12
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros	690	8
Příslušenství k loggerům Sxxxx, Rxxxx pro komunikaci přes GSM			
LP006	GSM adaptér pro komunikaci loggerů S/Rxxxx přes GSM	850	6-12
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez příslušenství	4790	6-12
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	6-12
MP009/2	Datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	6-12
MP009/3	Zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	6-12
T-PRINT G0841 záznamník teploty s tiskárnou na návěs kamionu			
G0841	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou na návěs kamionu	16490	15
G0841W	T-PRINT záznamník s tiskárnou na návěs s výstupem pro bezdrátovou alarmovou jednotku G9000	18140	15
	Pt1000TGL40-4W-2m sonda teploty 4-vodičový kabel 2 m	495	16
	Pt1000TGL40-4W-5m sonda teploty 4-vodičový kabel 5 m	605	16
	Pt1000TGL40-4W-10m sonda teploty 4-vodič. kabel 10 m	785	16
	Pt1000TGL40-4W-15m sonda teploty 4-vodič. kabel 15 m	965	16
	Pt1000TGL40-4W-20m sonda teploty 4-vodič. kabel 20 m	1145	16
	Pt1000TGL40-4W-25m sonda teploty 4-vodič. kabel 25 m	1325	16
	Pt1000TGL40-4W-30m sonda teploty 4-vodič. kabel 30 m	1505	16
G9000	bezdrát. alarmová jednotka pro G0841W do kabiny řidiče	3790	16
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10 m	35	16
A1940	napáječ pro T-PRINT G0221 ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	16
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
T-PRINT G0221 záznamník teploty s tiskárnou do kabiny řidiče			
G0221	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou do kabiny	11470	13
LP007	kovové boční úchyty pro montáž záznamníku na pevnou plochu. Balení obsahuje 2ks bočních úchyťů a 4ks šroubů	195	13
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	13
A1941	napáječ pro T-PRINT G0221 ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	13
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	obálka
Teploměry vlhkoměry barometry a loggery s displejem Commeter			
C3120	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, bez záznamu	3810	17
D3120	teploměr-vlhkoměr a logger, rosný bod	5950	17
C3121	teploměr-vlhkoměr s externí sondou na kabelu 1metr	4420	17
D3121	teploměr-vlhkoměr, logger s ext. sondou na kabelu 1m	6260	17
C3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	4470	17
D3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	6310	17
C3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	5930	17
D3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	7760	17
C4130	teploměr-vlhkoměr-barometr, vnitřní čidla, bez záznamu	6100	17

Regis.č	POPIS	CENA	strana katalogu
D4130	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger, vnitřní čidla	7940	17
C4141	teploměr-vlhkoměr-barometr s vnější sondou T,V, bez záz. n.	6460	17
D4141	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger s vnější sondou T,V	8300	17
F5200B	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 s nerezovou tkaninou	250	17
F0000	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 ze sintrovaného bronzu	250	18
	příplatek za kabel sondy C/D3121,C/D4141 délky 2 a 4 metry	500	18
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů C/D3121,C/D4141	4680	18
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	18
A3400	akumulátor 9V	265	18
BM505	náhradní transportní kufr pro D3120,D3631,D3633,D4130	350	18
BM503	náhradní transportní kufr pro D3121,D4141	350	18
BM507	náhradní transportní kufřík pro přístroje C0xx1	290	18
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	18
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	18
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	18
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	18
SWR001	rozšířený program pro Windows - licence na 1 počítač	1450	obálka
	kalibrační list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota+RV	450	
	kalibrační list - jednobodová kalibrace Comet-teplota+RV+tlak	700	
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - teplota+RV	990	18
SLU006	kalibrační list z akredit.laboratoře BD Sensors - jen atm.tlak	1500	18
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti CD3121,CD4141	980	57
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	57
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	57
Teploměry a loggery s displejem Commeter			
D0211	jednokanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	4930	19
D0221	dvoukanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	5310	19
D0241	čtyřkanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	7070	19
C0111	jednokanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3290	19
C0121	dvoukanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3590	19
C0141	čtyřkanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	5780	19
C0311	teploměr pro termočlánek K,J nebo S, bez záznamu	3360	20
D0311	teploměr a logger pro termočlánek K,J nebo S	5190	20
C0321	dvoukanálový teploměr pro termočlánek K, J, S	3590	20
D0321	dvoukanálový teploměr a logger pro termočlánek K, J, S	5350	20
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	19,20
A3400	akumulátor 9V	265	19,20
BM502	náhradní transportní kufr pro D0211, D0221, D0241	350	19
BM504	náhradní transportní kufr pro D0311, D0321	350	20
BM507	náhradní transportní kufřík pro přístroje C0xx1	290	19,20
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	19,20
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	19,20
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	19,20
SWR001	rozšířený program pro Windows - licence na 1 počítač	1450	obálka
	kalibrační list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota	350	
SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře Meros - jeden teplot.kanal	690	19,20
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplotní sonda	250	19,20
Univerzální monitorovací systémy MS5D, MS5			
MS5D	měřicí ústředna s displejem, vč. kalibrač. listu	18 980	21
MS5	měřicí ústředna bez displeje, vč. kalibrač. listu	15 990	21
SWR003	rozšířený Windows program - licence - 1počítač	2850	obálka
Vstupní moduly			
	vstupní modul typu A0, A1	298Kč/vstup	23
	vstupní modul typu Bx,Dx,F,J,K,K1	550Kč/vstup	23
	vst. modul typu K3 - přesné měření Pt1000 -10až +50°C	890Kč/vstup	23
	vstup. modul typu N,T,O,P,Q pro termočlásky K,T,J,S,B	595Kč/vstup	23

	příplatek za galvanické oddělení analogového vstupu	1677Kč/vstup	23
	galvanicky oddělené střídavé vstupy typu Cx,Ex	2100Kč/vstup	23
	binární vstupní modul typu S,S1	298Kč/vstup	23
	binární vstup pro beznapěťový kontakt typu SG	790Kč/vstup	23
	čítací vstupní modul typu CTU,CTK	1190Kč/vstup	23
	vstupní modul pro měření frekvence typu FU, FK	790Kč/vstup	23
	vstupní modul typu RP pro RS485	1570	23
Upevňovací prvky			
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny	195	25
MP012	držák MS5, MS5D na DIN lištu, včetně 6 šroubů	350	25
Napájecí zdroje nezálohované			
A1759	napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vss, 1A	680	25
A1940	napáj. adaptér 230V-50Hz/24Vss, 1A, do zásuvky	300	25
A5948	spínaný zdroj 24Vss na DIN lištu, vč.lišty 100mm	1960	25
Zálohované napájecí zdroje			
A6963	zálohovaný zdroj na DIN lištu MINI-DC-UPS/24DC/2	6840	26
A7963	akumulátor pro A6963 na DIN lištu MINI-BAT/24DC/1,3AH	3930	26
MP035	DIN lišta 35mm délky 226mm se šrouby pro montáž zdroje	65	26
A6966	zálohovaný zdroj Pulsar AWZ 224	3360	26
A7966	1ks akumulátor 12V/7,2Ah pro zdroj A6966, nutno objednat 2kusy	580/ks	26
Vnitřní vybavení			
MP025	zabudované rozhraní pro připojení na Ethernet	2980	27
MP024	zabud. nezávislé rozhraní pro příjem/vysílání SMS	790	27
Externí komunikační převodníky			
MP023	převodník Ethernet/RS485, vč. napáječe	6490	27
MP021	převodník RS232/RS485 u počítače,vč. napáječe	2980	27
MP022	převodník USB/RS485, napájen z USB portu	1990	27
Alarmové příslušenství připojitelné na výstup ALARM OUT			
MP026	skříňka s externí akustickou signalizací alarmu	450	27
MP002	telefonní hlásič alarmů, včetně napáječe	3490	27
Modul výstupních relé a příslušenství			
MP018	modul výstupních relé pro MS5, MS5D	7270	27
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	28
MP013	kovové boční úchyty pro montáž modulu relé	195	28
MP019	držák modulu relé na DIN lištu, včetně 6 nýtů	350	28
MP020	zvýšená DIN lišta s konzolami pro modul relé	350	28
Terminály s displejem			
MP016	terminál s LCD, s LED, s tlačítky - do víka	4930	28
MP032	externí terminál s LCD, s LED, s tlačítky ve skříni	5990	28
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	28
MP017-	kom. kabel pro externí terminál, 5 m	690	28
MP017-10	kom. kabel pro externí terminál, 10 m	980	28
GSM modem a příslušenství			
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez přísluš.	4790	28
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	28
MP009/2	datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	28
MP009/3	zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	28
Kryty kabely a další příslušenství			
MP027	pár bočních krytů pro estetické zakrytí svorek	690	29
MP007	USB kabel A-B délky 1,8m, standardní kabel	90	29
MP030	konektor pro RS232 se svorkami	260	29
MP031	šroubovák pro snadné zapojení kabelů do Wago	155	29
Sestavy ve skříni s vyšším krytím			
MP033	skříň s krytím IP65 s držáky ústředny	1690	29
MP034	ústředna MS5 ve skříni IP54 s terminálem ve víku	23050	29
Kalibrační listy od akreditované laboratoře			
SLU004	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS pro 1 až 8 vstupů	1900	
SLU005	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS pro 9 až 16 vstupů	2700	

Nenákladné snímače a převodníky teploty z Pt100, Pt1000 na proud 4-20mA			
Registrač.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
P0120	prostorový snímač -30 až +80°C, IP65	1560	32
P0132	snímač do vzduchotech. kanálu 0 až +150°C, IP65	1770	32
P6181	převodník Pt100, rozsah -100 +200°C, hlavice z ABS	1190	32
P41x1	převodník Pt1000, hlavice z ABS, všechny rozsahy	1190	32
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 4-20mA			
T0110	prostorový snímač teploty	2790	33
T4111	převodník teploty z čidla Pt1000	2390	33
T1110	snímač RH, prostorový	4390	33
T3110	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	33
T3113	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	33
T3117	snímač RH+T+Tdp, délka 700mm, tyčový	5390	33
T3111	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	33
T3111P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	7980	
T2114	snímač atmosférického tlaku	4980	35
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	34
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	57
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 0-10V			
T0210	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	36
T0211	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	36
T0211P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	7980	36
T0213	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	36
T2214	snímač atmosférického tlaku	4980	35
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	37
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	57
Nenákladné inteligentní teploměry s připojením na Ethernet			
P8510	prostorový teploměr s integrovaným čidlem	3580	42
P8511	jednokaná. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	2980	42
P8541	čtyřkanál. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	3490	42
DSTGL40/C	digitální sonda -30 až +80°C pro P85x1 pevně spojená kabelem délky 1/2/5/10 metrů. Cinch	695/720/ 785/885	43
A1825	adaptér 230V-50Hz/5Vdc pro teploměry P85x1	230	43
Průmyslové inteligentní snímače teploty, vlhkosti, tlaku - připojení na Ethernet			
T3510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, rosného bodu	6290	44
T3511	snímač teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6990	46
T0510	prostorový snímač teploty s integrovaným čidlem	4590	44
T4511	převodník teploty z čidla Pt1000	4490	46
T7510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, atmosf. tlaku	8690	44
T7511	snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku	8990	46
T2514	snímač atmosférického tlaku	6990	46
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	57
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - sériový výstup RS485, RS232			
T0410	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS485	4390	38
T4411	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS485	3790	38
T3411	snímač RH+T, prostorový, výstup RS485	5690	38
T3413	snímač RH+T, do vzduch. kanálu, 150mm, výstup RS485	5890	38
T3417	snímač RH+T, tyčový, délka 700mm, výstup RS485	6090	38
T3419	snímač RH+T, sonda na kabelu 1m, výstup RS485	6090	38
T3419P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	8680	38
T5410	snímač teploty a atmosfér. tlaku, výstup RS485	6890	38
T7410	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8190	38
T7411	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8590	38
T2414	snímač atmosférického tlaku, výstup RS485	6490	38
T0310	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS232	3090	40
T4311	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS232	2490	40
T3311	snímač RH+T, prostorový, výstup RS232	3990	40
T7310	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6490	40
T7311	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6890	40

T2314	snímač atmosférického tlaku, výstup RS232	4490	40
MP006	převodník RS232/USB pro připojení Tx31x přes USB	690	41
SP006	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	57
A1510	adaptér 230V-50Hz/12Vdc stabilizov. pro snímače	150	53
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 4-20mA s LCD displejem			
T0118	snímač teploty	2690	52
T3118	snímač teploty a vlhkosti	3980	52
T2118	snímač atmosférického tlaku	4490	52
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 0-10V s LCD displejem			
T0218	snímač teploty	2690	52
T3218	snímač teploty a vlhkosti	3980	52
T2218	snímač atmosférického tlaku	4490	52
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485, RS232 s LCD			
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3790	54
T3418	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485	4980	54
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6980	54
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2590	54
T3318	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232	3790	54
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5980	54
Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku výstup - kontakt relé řada Hxxxx			
H3020	regulátor teploty a vlhkosti, prostorový	5980	50
H3023	regulátor teploty, vlhkosti do vzduchotechnického kanálu	6280	50
H3021	regulátor teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6280	50
H3021P	regulátor teploty a vlhkosti, sonda do tlaku, kabel 1m	8870	
H0430	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	6080	50
H4431	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	5480	50
H3430	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7490	50
H3431	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	50
H3433	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	50
H7430	regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	8990	50
H7431	regulátor teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	9390	50
H0530	snímač a regulátor teploty - rozhraní Ethernet	7190	
H4531	regulátor teploty s připojením na Ethernet	6990	48
H3530	snímač / regulátor teploty, vlhkosti - rozhraní Ethernet	8090	
H3531	regulátor teploty a vlhkosti s připojením na Ethernet	8490	48
H7530	regulátor teploty, vlhkosti, tlaku - rozhraní Ethernet	9580	
H7531	regulátor teploty, vlhkosti, tlaku s připojením na Ethernet	9980	48
H4531R	regulátor teploty s připojením na Ethernet	7140	
H3531R	regulátor teploty a vlhkosti s připojením na Ethernet	8640	
H7531R	regulátor teploty, vlhkosti, tlaku-připojení na Ethernet	10130	
LD63HS	záplavový detektor s relé, připojení na binární vstup Hx531	746	
SD212SP	detektor kouře optický s relé, připojení na binární vstup Hx531	799	
SA200A	magnetický kontakt šroubovací, připojení na binární vstup Hx531	90	
Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti			
	Příplatek za snímač s vidlicí RSFM místo průchodky-TxxxxL	260	56
K1427	Zásuvka 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260	56
PP4	plochá kruhová příruba z plastu pro montáž do kanálu	120	57
PP90	pravouhelná nerezová příruba pro montáž na zeď	140	57
SP004	plastová průchodka pro přímou montáž snímače do otvoru	25	57
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	57
F5200	šedá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	57
F5200B	černá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	57
F0000	výměnná krytka čidel vlhkosti z bronzu, délka 40mm	250	57
	příplatek za kabel sondy snímače délky 2 a 4 metry	500	57
F8000	kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti	4680	56
MD046	nádoba pro kalibraci a justování vlhkosti	980	57

Registrač.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	57
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	57
Odporové teplotní sondy s Pt1000 - bez konektoru s pocínovanými vodiči pro převodníky teploty a ústředny MSx			
Pt1000TGL40/0	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	395/425/ 505/640	58
Pt1000TG8/0	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	650/710/ 890/1190	58
Pt1000TG7/0	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	750/810/ 990/1290	58
2061-200/0	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1950	58
2061-250/0	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	2980	58
2301-220/0	univerzální vpichov. sonda -30+220°C, kabel 1m	895	58
2021-150/0	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1590	58
PTS350-2/0	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	790	58
Pt1000TR050/0	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	990/1260/ 2070/3420	58
Teplotní sondy s Pt1000 se zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx			
200-80/E	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	495	58
Pt1000TGL40/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	695/725/ 805/940	58
Pt1000TG8/E	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	950/1010/ 1190/1490	58
Pt1000TG7/E	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	1050/1110/ 1290/1590	58
2061-200/E	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	2250	58
2061-250/E	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3280	58
2301-220/E	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	1195	58
2021-150/E	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1890	58
PTS350-2/E	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	1090	58
Pt1000TR050/E	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1290/1560/ 2370/3720	58
Teplotní sondy Pt1000 s vidlicí Cinch pro záznamníky T-PRINT G0221 a Commetery D0211, D0221, D0241			
200-80/C	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	58
Pt1000TGL40/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	435/465/ 545/680	58
Pt1000TG8/C	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	690/750/930/ 1230	58
Pt1000TG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	790/850/ 1030/1330	58
2031-150/C	miniaturní dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	58
2032-150/C	pravouhlá dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	58
2061-200/C	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1990	58
2061-250/C	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3020	58
2301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	935	58
2021-150/C	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1630	58
PTS350-2/C	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	830	58
Pt1000TR050/C	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1030/1300/ 2110/3460	58
	příplatek k sondám s Pt1000 se silikonovým kabelem delším než 1m (k dispozici jsou celkové délky 2/5/10m)	60Kč/1 metr	58
	příplatek k sondám 2061-250/0/E/C s teflonovým kabelem delším než 1m	450Kč/1 metr	58
Teplotní sondy Ni1000/6180ppm s vidlicí Cinch pro Commeter C3631, D3631			
031-60	dotyk.sonda na konektoru, délka 75mm	1170	59
031-150/C	miniaturní dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	59

032-150/C	pravouhlá dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	59
0061-200/C	potravinářská vpich.sonda -30+200°C, kabel 1m	1730	59
301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	880	59
	příplatek k sondám s Ni1000 s delším silikonovým kabelem než 1m (k dispozici jsou celkové délky 2/5/10/15m)	60Kč/1 metr	59
100-60	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	59
N1ATG8/C	univerzální sonda -50 až 200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 metrů	590/650/830/ 1130/1430	59
N1ATG8U/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PE kabelem délky 5/10/15 metrů	730/830/930	59
N1ATG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 metrů	790/ 850/ 1030/ 1330/ 1630	59
NS151-2/C	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	830	59
Teplotní sondy s termočlánkem K (NiCr-Ni)			
GD260	rychlá drátová sonda -65+260°C, průměr 0.8mm	380/1m	60
GD700	drátová sonda -65+700°C, průměr 2mm	380/1m	60
GD1250	drátová sonda -65+980°C, dvojitá izolace, průměr 4mm	690/1m	60
CP500	dotyková sonda -65 až 500°C na kabelu 1metr	1180	60
CZ900	zapichovací sonda -65 až +900°C na kabelu 1metr	1280	60
CZ550	rychlá zapichovací sonda -65 až +550°C, kabel 1m	1250	60
GT1150	ponorná sonda -50+1150°C délky 610mm, kabel 1m	1780	60
SNP03	prodlužovací vedení "K" délky 1 metr do+ 200°C	380+180Kč/ 1m délky	60
SNP04	samolpící štítek -70 až 260°C - balení 20ks	110	60
	subminiaturní vidlice pro termočlánky K, J, S, max.200°C	120	60
	subminiaturní zásuvka pro termočlánky K, J, S, max.200°C	150	60
Kalibrační list - jednobodová kalibrace od výrobce Comet - včetně případného dojustování			
	teplota		350
	teplota + relativní vlhkost		450
	teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak		700
Kalibrační list z akreditované laboratoře Meros			
SLU001	jeden teplotní kanál - minimálně tři teplotní body		690
SLU003	relativní vlhkost + teplota - minimálně tři ověřované body		990
SLU009	každý další teplotní kanál - minimálně tři teplotní body		250
SLU006	atmosférický tlak		1500