

CENÍK COMET ke katalogu MĚŘICÍ TECHNIKY - Kč bez DPH - Září 2010

změny jsou zvýrazněny tučně

Loggery pro záznam teploty s displejem			
Regis.č	POPIS	CENA	strana katalogu
S0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem	1980	2
S0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2760	2
S0111	jednokanálový záznamník teploty ze sondy Pt1000	3020	2
S0121	dvoukanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	3450	2
S0122	dvoukanálový záznamník teploty z interní a externí sondy	3450	2
S0141	čtyřkanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	5180	2
S0841	dvoukanálový záznamník teploty + 2 x binární vstup z kontaktu	5180	2
S0842	tříkanálový záznamník teploty + 1 x binární vstup z kontaktu	5180	2
S0541	dvoukanálový záznamník teploty + 2 x napěťový vstup 0-5V	5180	2
Loggery pro záznam teploty bez displeje			
R0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem	1880	2
R0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2580	2
Příslušenství k loggerům pro záznam teploty S0xxx, R01xx			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	3
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx, Rxxxx po USB	850	3
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	3
LP004	start / stop magnet	90	3
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	3
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	3
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	3
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Sxxxx, Rxxxx	240	3
K1321	zásuvka konektoru ELKA3008V pro připojení teplotní sondy	290	3
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	
	kalib.líst - jednobodová kalibrace od výrobce Comet - teplota	350	
SLU001	kalib.líst z akreditované laboratoře - jeden teplotní kanál	690	3
SLU009	kal.líst z akredit.laboratoře Meros - každá další teplot. sonda	250	3
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty s displejem			
S3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory	4680	4
S3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5460	4
S3631	záznamník teploty, vlhkosti + externí vstup ze sondy Pt1000	5820	4
S3541	záznamník teploty a vlhkosti + 2 x napěťový vstup 0-5V	6480	4
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty bez displeje			
R3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory	4250	4
R3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5030	4
Příslušenství k loggerům pro záznam vlhkosti S3xxx, R3120, R3121			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	6
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx, Rxxxx po USB	850	6
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	6
LP004	start / stop magnet	90	6
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	6
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	6
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	6
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	6
K1321	konektor ELKA3008V pro připojení teplotní sondy pro S3631	290	6
K0921	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu s krytím IP67	344	6
K0925	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	6
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k S3541	390	6
F5200	šedá krytka čidel pro S3xxx/R3120 s nerezovou tkaninou	250	6
F5200B	černá krytka čidel pro S3121/R3121 s nerezovou tkaninou	250	6
F0000	výměnná krytka čidel pro S3xxx/R312x - sintrovaný bronz	250	6
	příplatek za kabel sondy S/R3121 s délkou 2 nebo 4 metry	500	6
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů S3121, R3121	4680	
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	
	kalib.líst - jednobodová kalibrace od Comet - teplota+RV	450	
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros – teplota+RV	990	6
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	6
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6

HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6
Loggery pro záznam proudu 0-20mA, napětí 0-5V a počítání impulsů			
S6011	jednokanálový záznamník proudu 0-20mA	4320	7
S6021	dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA	4930	7
S5011	jednokanálový záznamník napětí 0-5V	4320	7
S5021	dvoukanálový záznamník napětí 0-5V	4930	7
S7021	dvoukanálový záznamník s čítacím a binárním vstupem	4060	9
S7841	čtyřkanálový záznamník událostí s binárními vstupy - Nový!	3980	11
Příslušenství k loggerům napětí a proudu S50x1, S60x1, S7021, S7841			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	8-12
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx, Rxxxx po USB	850	8-12
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	8-12
LP004	start / stop magnet	90	8-12
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	8-12
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	8-12
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	8-12
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	8-12
K0921	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu s krytím IP67	344	8-12
K0925	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	8-12
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k Sx0x1	390	8-12
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros	690	8
Příslušenství k loggerům Sxxxx, Rxxxx pro komunikaci přes GSM			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	18
LP040	GPRS modem pro loggery Sxxxx, Rxxxx, bez příslušenství	5200	18
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem lomená	420	18
QMS2901	datový kabel pro nastavení GSM modemu	125	18
A1940	napáječ ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	18
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	18
MP036	držák modemu na zeď	95	18
MP037	držák modemu na DIN lištu 35mm	280	18
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	18
M2M	jednorázový poplatek za užívání M2M serveru - jeden logger	1500	18
KitGSM L	Sada obsahuje LP002, LP040, MP009/1, QMS2901, A1940	6275	
T-PRINT G0841 záznamník teploty s tiskárnou na návěs kamionu			
G0841	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou na návěs kamionu	16490	15
G0841W	T-PRINT záznamník s tiskárnou na návěs s výstupem pro bezdrátovou alarmovou jednotku G9000	18140	15
	Pt1000TR160/0-2m sonda teploty, kabel 2 m	350	16
	Pt1000TR160/0-5m sonda teploty, kabel 5 m	425	16
	Pt1000TR160/0-10m sonda teploty, kabel 10 m	550	16
	Pt1000TR160/0-15m sonda teploty, kabel 15 m	675	16
	Pt1000TR160/0-20m sonda teploty, kabel 20 m	800	16
G9000	bezdrát. alarmová jednotka pro G0841W do kabiny řidiče	3790	16
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	16
A1940	napáječ ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	16
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	16
T-PRINT G0221E, G0241 záznamník teploty s tiskárnou do kabiny řidiče			
G0221E	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou do kabiny	11470	13
G0241	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou, 2 binární vstupy, výstup RS232	11990	13
	Pt1000TR160/0-2m sonda teploty, kabel 2 m	350	14
	Pt1000TR160/0-5m sonda teploty, kabel 5 m	425	14
	Pt1000TR160/0-10m sonda teploty, kabel 10 m	550	14
	Pt1000TR160/0-15m sonda teploty, kabel 15 m	675	14
	Pt1000TR160/0-20m sonda teploty, kabel 20 m	800	14
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	14
A1940	napáječ pro T-PRINT ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	14
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	14

Teploměry vlhkoměry barometry a loggery s displejem Commeter			
Regis.č	POPIS	CENA	strana katalogu
C3120	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, bez záznamu	3810	19
D3120	teploměr-vlhkoměr a logger, rosný bod	5950	19
C3121	teploměr-vlhkoměr s externí sondou na kabelu 1metr	4420	19
D3121	teploměr-vlhkoměr, logger s ext. sondou na kabelu 1m	6260	19
C3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	4470	19
D3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	6310	19
C3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	5930	19
D3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	7760	19
C4130	teploměr-vlhkoměr-barometr, vnitřní čidla, bez záznamu	6100	19
D4130	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger, vnitřní čidla	7940	19
C4141	teploměr-vlhkoměr-barometr s vnější sondou T,V, bez záz. n.	6460	19
D4141	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger s vnější sondou T,V	8300	19
F5200B	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 s nerezovou tkaninou	250	19
F0000	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 ze sintrovaného bronzu	250	20
	příplatek za kabel sondy C/D3121,C/D4141 délky 2 a 4 metry	500	20
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů C/D3121,C/D4141	4680	20
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	20
A3400	akumulátor 9V	265	20
BM505	náhradní transportní kufr pro D3120,D3631,D3633,D4130	350	20
BM503	náhradní transportní kufr pro D3121,D4141	350	20
BM507	náhradní transportní kufřík pro přístroje C0xx1	290	20
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	20
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	20
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	20
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	20
SWR001	rozšířený program pro Windows - licence na 1 počítač	1450	20
	kalibrační list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota+RV	450	20
	kalibrační list - jednobodová kalibrace Comet-teplota+RV+tlak	700	20
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - teplota+RV	990	20
SLU006	kalibrační list z akredit.laboratoře BD Sensors - jen atm.tlak	1500	20
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti CD3121,CD4141	980	68
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	68
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	68
Teploměry a loggery s displejem Commeter			
D0211	jednokanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	4930	21
D0221	dvoukanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	5310	21
D0241	čtyřkanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	7070	21
C0111	jednokanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3290	21
C0121	dvoukanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3590	21
C0141	čtyřkanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	5780	21
C0311	teploměr pro termočlánek K,J nebo S, bez záznamu	3360	22
D0311	teploměr a logger pro termočlánek K,J nebo S	5190	22
C0321	dvoukanálový teploměr pro termočlánek K, J, S	3590	22
D0321	dvoukanálový teploměr a logger pro termočlánek K, J, S	5350	22
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	22
A3400	akumulátor 9V	265	22
BM502	náhradní transportní kufr pro D0211, D0221, D0241	350	22
BM504	náhradní transportní kufr pro D0311, D0321	350	22
BM507	náhradní transportní kufřík pro přístroje C0xx1	290	22
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	22
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	22
SW100	CD s volně šířitelným programem pro PC	60	22
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	22
SWR001	rozšířený program pro Windows - licence na 1 počítač	1450	22
	kalibrační list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota	350	

SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře - jeden teplot.kanal	690	
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplot. sonda	250	
Univerzální monitorovací systémy MS			
MS6D	měřicí ústředna s progr. vstupy, vč. kal. listu	22 450	25
MS6R	měřicí ústředna s progr. vstupy, vč. kal. listu	22 950	25
RS485IN	vstup pro seriový signál RS485 pro MS6	1 570	32
MP042	zabudované Ethernetové rozhraní pro MS6	2 980	34
MS5D	měřicí ústředna s displejem, vč. kalibrač. listu	18 980	28
MS5	měřicí ústředna bez displeje, vč. kalibrač. listu	15 990	28
SWR003	rozšířený Windows program - licence - 1 počítač	2850	30
Vstupní moduly pro MS5. MS5D			
vstupní modul typu A0, A1		298Kč/vstup	29
vstupní modul typu Bx,Dx,F,J,K,K1		550Kč/vstup	29
vst. modul typu K3 - přesné měření Pt1000 -10až +50°C		890Kč/vstup	29
vstup. modul typu N,T,O,P,Q pro termočlánky K,T,J,S,B		595Kč/vstup	29
příplatek za galvanické oddělení analogového vstupu		1677Kč/vstup	29
galvanicky oddělené střídavé vstupy typu Cx,Ex		2100Kč/vstup	29
binární vstupní modul typu S,S1		298Kč/vstup	29
binární vstup pro beznapěťový kontakt typu SG		790Kč/vstup	29
čítací vstupní modul typu CTU,CTK		1190Kč/vstup	29
vstupní modul pro měření frekvence typu FU, FK		790Kč/vstup	29
vstupní modul typu RP pro RS485		1570	29
Upevňovací prvky			
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny	195	32
MP012	držák MS5, MS5D na DIN lištu, včetně 6 šroubů	350	32
Napájecí zdroje nezálohované			
A1759	napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vss, 1A	680	33
A1940	napáj. adaptér 230V-50Hz/24Vss, 1A, do zásuvky	300	33
A5948	spínaný zdroj 24Vss na DIN lištu, vč.lišty 100mm	1960	33
Zálohované napájecí zdroje			
A6963	zálohovaný zdroj na DIN lištu MINI-DC-UPS/24DC/2	6840	33
A7963	akumulátor pro A6963 na DIN lištu MINI-BAT/24DC/1,3AH	3930	33
MP035	DIN lišta 35mm délky 226mm se šrouby pro montáž zdroje	65	33
A6966	zálohovaný zdroj Pulsar AWZ 224	3360	33
A7966	1ks akumulátor 12V/7,2Ah pro zdroj A6966, nutné 2kusy	580/ks	33
Vnitřní vybavení pro MS5. MS5D			
MP025	zabudované rozhraní pro připojení na Ethernet pro MS5	2980	34
MP024	zabud. nezávislé rozhraní pro příjem/vysílání SMS	790	34
Externí komunikační převodníky			
MP023	převodník Ethernet/RS485, vč. napáječe	6490	34
MP021	převodník RS232/RS485 u počítače, vč. napáječe	2980	34
MP022	převodník USB/RS485, napájen z USB portu	1990	34
Alarmové příslušenství připojitelné na výstup ALARM OUT			
MP026	skříňka s externí akustickou signalizací alarmu	450	34
MP002	telefonní hlásič alarmů, včetně napáječe	3490	34
Modul výstupních relé a příslušenství			
MP018	modul výstupních relé pro MS5, MS5D	7270	34
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	35
MP013	kovové boční úchyty pro montáž modulu relé	195	35
MP019	držák modulu relé na DIN lištu, včetně 6 nýtů	350	35
MP020	zvýšená DIN lišta s konzolami pro modul relé	350	35
Terminály s displejem			
MP016	terminál s LCD, s LED, s tlačítky - do víka	4930	35
MP032	externí terminál s LCD, s LED, s tlačítky ve skříni	5990	35
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	35
MP017-5	kom. kabel pro externí terminál, 5 m	690	35
MP017-10	kom. kabel pro externí terminál, 10 m	980	35
GSM modem a příslušenství			
MP009	GSM modem FASTRACK SUPREME, bez přísluš.	4790	35
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem int. lomená	420	35
MP009/2	datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	35
MP009/3	zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	35
Kryty kabely a další příslušenství			
MP027	pár bočních krytů pro estetické zakrytí svorek	690	36

Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
MP007	USB kabel A-B délky 1,8m, standardní kabel	90	36
MP030	konektor pro RS232 se svorkami	260	36
MP031	šroubovák pro snadné zapojení kabelů do Wago	155	36
Sestavy ve skříní s vyšším krytím			
MP033	skříň s krytím IP65 s drážky ústředny	1690	36
MP034	ústředna MS5 ve skříní IP54 s terminálem ve víku	23050	36
Kalibrační listy od akreditované laboratoře			
SLU004	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS5 pro 1 až 8 vstupů	1900	36
SLU005	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS5 pro 9 až 16 vstupů	2700	36
Nenákladné snímače a převodníky teploty z Pt100, Pt1000 na proud 4-20mA			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
P0120	prostorový snímač -30 až +80°C, IP65	1560	38
P0132	snímač do vzduchotech. kanálu 0 až +150°C, IP65	1770	38
P6181	převodník Pt100, rozsah -100 +200°C, hlavice z ABS	1190	38
P41x1	převodník Pt1000, hlavice z ABS, všechny rozsahy	1190	38
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 4-20mA			
T0110	prostorový snímač teploty	2790	39
T4111	převodník teploty z čidla Pt1000	2390	39
T1110	snímač RH, prostorový	4390	39
T3110	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	39
T3113	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	39
T3117	snímač RH+T+Tdp, délka 700mm, tyčový	5390	39
T3111	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	39
T3111P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	7980	
T2114	snímač atmosférického tlaku	4980	41
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	40
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	68
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 0-10V			
T0210	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	42
T0211	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	42
T0211P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	7980	43
T0213	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	42
T2214	snímač atmosférického tlaku	4980	42
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	43
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	68
Nenákladné inteligentní teploměry s připojením na Ethernet			
P8510	prostorový teploměr s integrovaným čidlem	3580	48
P8511	jednokaná. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	2980	48
P8541	čtyřkanál. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	3490	48
DSTGL40/C	digitální sonda -30 až +80°C pro P85x1 pevně spojená kabelem délky 1/2/5/10 metrů, Cinch	695/720/ 785/885	49
A1825	adaptér 230V-50Hz/5Vdc pro teploměry P85x1	230	49
Průmyslové inteligentní snímače teploty, vlhkosti, tlaku - připojení na Ethernet			
T3510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, rosného bodu	6290	50
T3511	snímač teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6990	52
T0510	prostorový snímač teploty s integrovaným čidlem	4590	50
T4511	převodník teploty z čidla Pt1000	4490	52
T7510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, atmosf. tlaku	8690	50
T7511	snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku	8990	52
T2514	snímač atmosférického tlaku	6990	52
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	68
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - sériový výstup RS485, RS232			
T0410	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS485	4390	44
T4411	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS485	3790	44
T3411	snímač RH+T, prostorový, výstup RS485	5690	44
T3413	snímač RH+T, do vzduch. kanálu, 150mm, výstup RS485	5890	44
T3417	snímač RH+T, tyčový, délka 700mm, výstup RS485	6090	44
T3419	snímač RH+T, sonda na kabelu 1m, výstup RS485	6090	44
T3419P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	8680	44
T5410	snímač teploty a atmosférického tlaku, výstup RS485	6890	44
T7410	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8190	44
T7411	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8590	44
T2414	snímač atmosférického tlaku, výstup RS485	6490	44
T0310	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS232	3090	46
T4311	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS232	2490	46
T3311	snímač RH+T, prostorový, výstup RS232	3990	46
T7310	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6490	46
T7311	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6890	46
T2314	snímač atmosférického tlaku, výstup RS232	4490	46
MP006	převodník RS232/USB pro připojení Tx31x přes USB	690	47
SP006	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	68
A1510	adaptér 230V-50Hz/12Vdc stabilizov. pro snímače	150	68
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 4-20mA s LCD displejem			
T0118	snímač teploty	2690	63
T3118	snímač teploty a vlhkosti	3980	63
T2118	snímač atmosférického tlaku	4490	63
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 0-10V s LCD displejem			
T0218	snímač teploty	2690	63
T3218	snímač teploty a vlhkosti	3980	63
T2218	snímač atmosférického tlaku	4490	63
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485, RS232 s LCD			
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3790	65
T3418	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485	4980	65
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6980	65
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2590	65
T3318	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232	3790	65
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5980	65
Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku výstup - kontakt relé řada Hxxxx			
H3060	regulátor teploty a vlhkosti, prostorový	7280	55
H3061	regulátor teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	7680	55
H3061P	regulátor teploty a vlhkosti, sonda do tlaku, kabel 1m	10270	55
H3020	regulátor teploty a vlhkosti, prostorový	5980	55
H3023	regulátor teploty, vlhkosti do vzduchotechnického kanálu	6280	55
H3021	regulátor teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6280	55
H3021P	regulátor teploty a vlhkosti, sonda do tlaku, kabel 1m	8870	55
H0430	snímač a regulátor teploty s výstupem RS485	6080	59
H4431	snímač a regulátor teploty s výstupem RS485	5480	59
H3430	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7490	59
H3431	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	59
H3433	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	59
H7430	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	8990	59
H7431	snímač a regulátor teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485	9390	59
H4331	snímač a regulátor teploty s výstupem RS232	4410	59
H3331	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS232	6490	59
H7331	snímač a regulátor teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS232	7890	59
H0530	snímač a regulátor teploty - rozhraní Ethernet	7190	61
H4531	snímač/regulátor teploty s připojením na Ethernet	6990	61
H3530	snímač/regulátor teploty, vlhkosti - rozhraní Ethernet	8090	61
H3531	snímač teploty a vlhkosti s připojením na Ethernet	8490	61
H7530	snímač teploty, vlhkosti, tlaku - rozhraní Ethernet	9580	61
H7531	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s připojením na Ethernet	9980	61
H4531R	rack monitor - převodník teploty s výstupem Ethernet	7140	23
H3531R	rack monitor teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet	8640	23
H7531R	rack monitor teploty, vlhkosti, tlaku s výst. Ethernet	10130	23
SP008	detektor střídavého napětí, připojení na binární vstup	300	
LD12	záplavový detektor, připojení na binár. vstup Hx531R	490	

Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
LD63HS	záplavový detektor s relé, připojení na binární vstup	750	
SD280	Optický detektor kouře, přijatelný na binární vstup	995	
SA200A	magnetický kontakt šroubovací bez kabelu	135	
SA200A-2	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 2 metry	185	
SA200A-5	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 5 metry	260	
SA200A-10	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 10 metrů	385	
SA200A-15	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 15 metrů	510	
SA200A-20	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 20 metrů	635	
SA200A-30	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 30 metrů	885	

Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti			
	Příplatek za snímač s vidlicí RSFM místo průchodky-TxxxxL	260	67
K1427	Zásuvka 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260	67
PP4	kruhová příruba z plastu pro montáž do kanálu	120	68
PP90	pravouhla nerezová příruba pro montáž na zeď	140	68
SP004	plastová průchodka pro přímou montáž do otvoru	25	68
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip, snadné upevnění	30	68
F5200	šedá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	68
F5200B	černá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	68
F0000	výměnná krytka čidel vlhkosti z bronzu, délka 40mm	250	68
	příplatek za kabel sondy snímače délky 2 a 4 metry	500	
F8000	kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti	4680	67
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	68
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	68
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	68

Odporové teplotní sondy s Pt1000 - bez konektoru s pocínovanými vodiči pro převodníky, záznamníky T-Print Gxxxx a ústředny MSx			
Pt1000TR160/0	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10/15/20 metrů	325/350/ 425/550/67 5/800	73
Pt1000TGL40/0	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	395/425/ 505/640	73
Pt1000TG8/0	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	650/710/ 890/1190	73
Pt1000TG7/0	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	797/857/ 990/1290	73
2061-200/0	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1950	73
2061-250/0	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	2980	73
2301-220/0	univerzální vpichov. sonda -30+220°C, kabel 1m	895	73
2021-150/0	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1590	73
PTS350-2/0	příložený snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	790	73
Pt1000TR050/0	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	990/1260/ 2070/3420	73

Teplotní sondy s Pt1000 se zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx			
200-80/E	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	495	73
Pt1000TR160/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10/15/20 metrů	625/650/ 725/850/975/1 100	73
Pt1000TGL40/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	695/725/ 805/940	73
Pt1000TG8/E	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikon. kabelem délky 1/2/5/10 m	950/1010/ 1190/1490	73
Pt1000TG7/E	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	1097/1157/ 1290/1590	73
2061-200/E	potravinář. vpich. sonda -30+200°C,kabel 1m	2250	73
2061-250/E	potravinář. vpich. sonda -30+250°C,kabel 1m	3280	73
2301-220/E	univerzální vpich. sonda -30+220°C,kabel 1m	1195	73
2021-150/E	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1890	73
PTS350-2/E	přílož. sonda na potrubí -30+130°C,kabel 2m	1090	73
Pt1000TR050/E	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1290/1560/ 2370/3720	73

Teplotní sondy Pt1000 s vidlicí Cinch pro Commetry D0211, D0221, D0241			
200-80/C	prost. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	73
Pt1000TR160/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10/15/20 metrů	365/390/ 465/590/715/840	73
Pt1000TGL40/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	435/465/ 545/680	73
Pt1000TG8/C	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	690/750/930/1 230	73
Pt1000TG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	837/897/ 1030/1330	73
2031-150/C	miniatur. dotyková sonda -30+150°C,kabel 1m	1260	73
2032-150/C	pravouh. dotyková sonda -30+150°C,kabel 1m	1300	73
2061-200/C	potravinář. vpich. sonda -30+200°C,kabel 1m	1990	73
2061-250/C	potravinář. vpich. sonda -30+250°C,kabel 1m	3020	73
2301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C,kabel 1m	935	73
2021-150/C	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1630	73
PTS350-2/C	přílož. sonda na potrubí -30+130°C,kabel 2m	830	73
Pt1000TR050/C	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1030/1300/ 2110/3460	73
	příplatek k sondám s Pt1000 se silikonovým kabelem delším než 1m (délky 2/5/10m)	60Kč/1 metr	73
	příplatek k sondám 2061-250/0/E/C s teflonovým kabelem delším než 1m	450Kč/1 metr	73

Teplotní sondy Ni1000/6180ppm s vidlicí Cinch pro Commeter C3631, D3631			
031-60	dotyk.sonda na konektoru,délka75mm	1170	73
031-150/C	miniat. dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	73
032-150/C	pravouhla dotyk. sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	73
0061-200/C	potravinář. vpich.sonda -30+200°C, kabel 1m	1730	73
301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	880	73
	příplatek k sondám s Ni1000 s delším silikonovým kabelem než 1m (k dispozici jsou celkové délky 2/5/10/15m)	60Kč/1 metr	73
N1ATG8/C	univerzální sonda -50 až 200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 metrů	590/650/830/1 130/1430	73
N1ATG8U/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PE kabelem délky 5/10/15 metrů	730/830/930	73
N1ATG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 m	790/ 850/ 1030/ 1330/ 1630	73
NS151-2/C	přílož.snímač na potrubí -30+130°C,kabel 2m	830	73

Teplotní sondy s termočlánkem K (NiCr-Ni)			
GD260	rychlá drát.sonda -65+260°C, průměr 0.8mm	380/1m	75
GD700	drátová sonda -65+700°C, průměr 2mm	380/1m	75
GD1250	drátová sonda-65+980°C,dvojitá izolace,prům.4mm	690/1m	75
CP500	dotyková sonda -65 až 500°C na kabelu 1metr	1180	75
CZ900	vpichovací sonda -65 až +900°C na kabelu 1m	1280	75
CZ550	rychlá vpichová sonda -65až+550°C, kabel 1m	1250	75
GT1150	ponorná sonda -50+1150°C délky 610mm,kabel 1m	1780	75
SNP03	prodlužovací vedení "K" délky 1 metr do+ 200°C	380+180Kč/ 1m délky	75
SNP04	samolepicí štítek -70 až 260°C - balení 20ks	110	75
	subminiaturní vidlice pro termočlánky K,J,S, max.200°C	120	75
	subminiaturní zásuvka pro termočlánky K,J,S, max.200°C	150	75

Kalibrační list - jednobodová kalibrace od výrobce Comet - včetně případného dojustování		
	teplota	350
	teplota + relativní vlhkost	450
	teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak	700
Kalibrační list z akreditované laboratoře Meros		
SLU001	jeden teplotní kanál - minimálně tři teplotní body	690
SLU003	relativní vlhkost + teplota - minimálně tři ověřované body	990
SLU009	každý další teplotní kanál - minimálně tři teplotní body	250
SLU006	atmosférický tlak	1500