

CENÍK COMET ke katalogu MĚŘICÍ TECHNIKY - Kč bez DPH – Červenec 2011

změny jsou zvýrazněny tučně

Loggery pro záznam teploty s displejem			
Regis.č	POPIS	CENA	strana katalogu
S0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem	1980	2
S0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2760	2
S0111	jednokanálový záznamník teploty ze sondy Pt1000	3020	2
S0121	dvoukanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	3450	2
S0122	dvoukanálový záznamník teploty z interní a externí sondy	3450	2
S0141	čtyřkanálový záznamník teploty ze sond Pt1000	5180	2
S0841	dvoukan. záznamník teploty + 2 x binární vstup z kontaktu	5180	2
S0842	tříkanál. záznamník teploty + 1 x binár.vstup z kontaktu	5180	2
S0541	dvoukanál. záznamník teploty + 2 x napěťový vstup 0-5V	5180	2
Loggery pro záznam teploty bez displeje			
R0110E	ekonomický záznamník teploty s vnitřním čidlem	1880	2
R0110	záznamník teploty s vnitřním čidlem	2580	2
Příslušenství k loggerům pro záznam teploty S0xxx, R01xx			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	3
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	3
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	3
LP004	start / stop magnet	90	3
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	3
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	3
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	3
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Sxxxx, Rxxxx	240	3
K1321	zásuvka konektoru ELKA3008V pro připojení teplotní sondy	290	3
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	
	kalib.list - jednobodová kalibrace od výrobce Comet - teplota	350	
SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře - jeden teplotní kanál	690	3
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplot. sonda	250	3
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty s displejem			
S3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory	4680	4
S3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5460	4
S3121P	záznamník teploty-vlhkosti se sondou do tlaku 25barů	8850	
S3631	záznamník teploty, vlhkosti + externí vstup ze sondy Pt1000	5820	4
S3541	záznamník teploty a vlhkosti + 2 x napěťový vstup 0-5V	6480	4
Loggery pro záznam vlhkosti a teploty bez displeje			
R3120	záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními senzory	4250	4
R3121	záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou na kabelu	5030	4
Příslušenství k loggerům pro záznam vlhkosti S3xxx, R3120, R3121			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	6
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	6
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	6
LP004	start / stop magnet	90	6
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	6
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	6
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	6
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	6
K1321	konektor ELKA3008V pro připojení teplotní sondy pro S3631	290	6
K0921	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu s krytím IP67	344	6
K0925	zásuvka Canon9 pro S3541 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	6
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k S3541	390	6
F5200	šedá krytka čidel pro S3xxx/R3120 s nerezovou tkaninou	250	6
F5200B	černá krytka čidel pro S3121/R3121 s nerezovou tkaninou	250	6
F0000	výměnná krytka čidel pro S3xxx/R312x - sintrovaný bronz	250	6
	příplatek za kabel sondy S/R3121 s délkou 2 nebo 4 metry	500	6
F8000	kryt před vlivy počasí pro sondu přístrojů S3121, R3121	4680	
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	
	kalib.list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota+RV	450	
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros – teplota+RV	990	6
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	6

HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	6
Loggery pro záznam proudu 0-20mA, napětí 0-5V a počítání impulsů			
S6011	jednokanálový záznamník proudu 0-20mA	4320	7
S6021	dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA	4930	7
S5011	jednokanálový záznamník napětí 0-5V	4320	7
S5021	dvoukanálový záznamník napětí 0-5V	4930	7
S7021	dvoukanálový záznamník s čítacím a binárním vstupem	4060	9
S7841	čtyřkanálový záznamník události s binárními vstupy - Nový!	3980	11
Příslušenství k loggerům napětí a proudu S50x1, S60x1, S7021, S7841			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	8-12
LP003	USB adaptér pro komunikaci loggerů Sxxxx,Rxxxx po USB	850	8-12
LP005	LAN adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx přes Ethernet	3590	8-12
LP004	start / stop magnet	90	8-12
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	8-12
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	8-12
F9000	držák loggeru na stěnu se zámkem	350	8-12
A4203	Lithiová baterie 3.6V bez vývodů pro loggery Rxxxx, Sxxxx	240	8-12
K0921	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu s krytím IP67	344	8-12
K0925	zásuvka Canon9 pro Sx0x1 - připojení signálu bez krytí-IP20	35	8-12
K0945	adaptér se svorkami pro snadné připojení signálů k Sx0x1	390	8-12
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	
SLU001	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros	690	8
Příslušenství k loggerům Sxxxx, Rxxxx pro komunikaci přes GSM			
LP002	COM adaptér pro komunikaci loggerů SRxxxx po RS232	590	18
LP040	GPRS modem pro loggery Sxxxx, Rxxxx, bez příslušenství	5200	18
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem lomená	420	18
QMS2901	datový kabel pro nastavení GSM modemu	125	18
A1940	napáječ ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	18
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	18
MP036	držák modemu na zeď	95	18
MP037	držák modemu na DIN lištu 35mm	280	18
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	18
M2M	jednorázový poplatek za užívání M2M serveru - jeden logger	1500	18
KiGSM L	Sada obsahuje LP002, LP040, MP009/1, QMS2901, A1940	6275	
T-PRINT G0841 záznamník teploty s tiskárnou na návěs kamionu			
G0841	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou na návěs kamionu	16490	15
G0841W	T-PRINT záznamník s tiskárnou na návěs s výstupem pro bezdrátovou alarmovou jednotku G9000	18140	15
	Pt1000TR160/0-2m sonda teploty, kabel 2 m	350	16
	Pt1000TR160/0-5m sonda teploty, kabel 5 m	425	16
	Pt1000TR160/0-10m sonda teploty, kabel 10 m	550	16
	Pt1000TR160/0-15m sonda teploty, kabel 15 m	675	16
	Pt1000TR160/0-20m sonda teploty, kabel 20 m	800	16
G9000	bezdrát. alarmová jednotka pro G0841W do kabiny řidiče	3790	16
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	16
A1940	napáječ ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	16
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	16
T-PRINT G0221E, G0241 záznamník teploty s tiskárnou do kabiny řidiče			
G0221E	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou do kabiny	11470	13
G0241	T-PRINT záznamník teplot s tiskárnou, 2 binární vstupy, výstup RS232	11990	13
	Pt1000TR160/0-2m sonda teploty, kabel 2 m	350	14
	Pt1000TR160/0-5m sonda teploty, kabel 5 m	425	14
	Pt1000TR160/0-10m sonda teploty, kabel 10 m	550	14
	Pt1000TR160/0-15m sonda teploty, kabel 15 m	675	14
	Pt1000TR160/0-20m sonda teploty, kabel 20 m	800	14
PR033	náhradní role termo papíru do T-PRINT G0221, délka 10m	35	14
A1940	napáječ pro T-PRINT ze sítě 230V/50Hz/24V/24W	270	14

Regis.č	POPIS	CENA	strana katalogu
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	14
Teploměry vlhkoměry barometry a loggery s displejem Commeter			
C3120	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, bez záznamu	3810	19
D3120	teploměr-vlhkoměr a logger, rosný bod	5950	19
C3121	teploměr-vlhkoměr s externí sondou na kabelu 1metr	4420	19
C3121P	teploměr-vlhkoměr se sondou do tlaku 25 barů	7010	
D3121	teploměr-vlhkoměr, logger s externí sondou na kabelu 1m	6260	19
D3121P	teploměr-vlhkoměr, logger se sondou do tlaku 25 barů	8850	
C3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	4470	19
D3631	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, pro vnější sondu teploty	6310	19
C3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	5930	19
D3633	teploměr-vlhkoměr, rosný bod, s povrch. sondou a magnety	7760	19
C4130	teploměr-vlhkoměr-barometr, vnitřní čidla, bez záznamu	6100	19
D4130	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger, vnitřní čidla	7940	19
C4141	teploměr-vlhkoměr-barometr s vnější sondou T,V, bez záznamu	6460	19
D4141	teploměr-vlhkoměr-barometr a logger s vnější sondou T,V	8300	19
F5200B	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 s nerezovou tkaninou	250	19
F0000	krytka čidel pro C/D3121,C/D4141 ze sintrovaného bronzu	250	20
	příplatek za kabel sondy C/D3121,C/D4141 délky 2 a 4 metry	500	20
F8000	kryt před vílvy počasi pro sondu přístrojů C/D3121,C/D4141	4680	20
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	20
A3400	akumulátor 9V	265	20
BM505	náhradní transportní kufr pro D3120,D3631,D3633,D4130	350	20
BM503	náhradní transportní kufr pro D3121,D4141	350	20
BM507	náhradní transportní kuffík pro přístroje C0xx1	290	20
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	20
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	20
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	20
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	20
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	20
	kalibrační list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota+RV	450	20
	kalibrační list - jednobodová kalibrace Comet-teplota+RV+tlak	700	20
SLU003	kalibrační list z akreditované laboratoře Meros - teplota+RV	990	20
SLU006	kalibrační list z akredit.laboratoře BD Sensors - jen atm.tlak	1500	20
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti CD3121,CD4141	980	68
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	68
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	68
Teploměry a loggery s displejem Commeter			
D0211	jednokanálový teploměr-logger -200+500°C proPt1000	4930	21
D0221	dvoukanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	5310	21
D0241	čtyřkanálový teploměr-logger -200+500°C pro Pt1000	7070	21
C0111	jednokanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3290	21
C0121	dvoukanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	3590	21
C0141	čtyřkanálový teploměr -50-250°C, bez záznamu	5780	21
C0311	teploměr pro termočlánek K,J nebo S, bez záznamu	3360	22
D0311	teploměr a logger pro termočlánek K,J nebo S	5190	22
C0321	dvoukanálový teploměr pro termočlánek K, J, S	3590	22
D0321	dvoukanálový teploměr a logger pro termočlánek K, J, S	5350	22
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	22
A3400	akumulátor 9V	265	22
BM502	náhradní transportní kufr pro D0211, D0221, D0241	350	22
BM504	náhradní transportní kufr pro D0311, D0321	350	22
BM507	náhradní transportní kuffík pro přístroje C0xx1	290	22
QLOG015	komunikační kabel pro loggery Commeter	150	22
MP006	převodník RS232/USB - komunikace po USB	690	22
SW100	CD s volně šiřitelným programem pro PC	60	22

MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip pro snadné upevnění	30	22
SWR001	rozšířený program pro Windows – licence na 1 počítač	1450	22
	kalibrační list - jednobodová kalibrace od Comet - teplota	350	
SLU001	kalib.list z akreditované laboratoře - jeden teplot.kaná	690	
SLU009	kal.list z akredit.laboratoře Meros - každá další teplot. sonda	250	
Univerzální monitorovací systémy MS			
MS6D	měřicí ústředna s progr. vstupy, vč. kal. listu	22 450	27
MS6R	měřicí ústředna s progr. vstupy, vč. kal. listu	22 950	27
RS485IN	vstup pro seriový signál RS485 pro MS6	1 570	34
MP042	vnitřní Ethernetové rozhraní pro MS55D, MS6	2 980	34
MS55D	měřicí ústředna s displejem, vč. kalibrač. listu	18 980	30
SWR003	rozšířený Windows program – licence – 1 počítač	2850	34
Vstupní moduly pro MS55D			
	vstupní modul typu A0, A1	298Kč/vstup	32
	vstupní modul typu Bx,Dx,F,J,K,K1	550Kč/vstup	32
	vst. modul typu K3 - přesné měření Pt1000 -10až +50°C	890Kč/vstup	32
	vstup. modul typu N,T,O,P,Q pro termočlánky K,T,J,S,B	595Kč/vstup	32
	příplatek za galvanické oddělení analogového vstupu	1677Kč/vstup	32
	galvanicky oddělené střídavé vstupy typu Cx,Ex	2100Kč/vstup	32
	binární vstupní modul typu S,S1	298Kč/vstup	32
	binární vstup pro beznapěťový kontakt typu SG	790Kč/vstup	32
	čítací vstupní modul typu CTU,CTK	1190Kč/vstup	32
	vstupní modul pro měření frekvence typu FU, FK	790Kč/vstup	32
	vstupní modul typu RP pro RS485	1570	32
Upevňovací prvky			
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny	195	34
MP012	držák MS na DIN lištu, včetně 6 šroubů	350	34
Napájecí zdroje nezálohované			
A1759	napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vss, 1A	680	35
A1940	napáj. adaptér 230V-50Hz/24Vss, 1A, do zásuvky	300	35
A5948	spínaný zdroj 24Vss na DIN lištu, vč.lišty 100mm	1960	35
Zálohované napájecí zdroje			
A6963	zálohovaný zdroj na DIN lištu MINI-DC-UPS/24DC/2	6840	35
A7963	akumulátor pro A6963 na DIN lištu MINI-BAT/24DC/1,3AH	3930	35
MP035	DIN lišta 35mm délky 226mm se šrouby pro montáž zdroje	65	35
A6966	zálohovaný zdroj Pulsar AWZ 224	3360	35
A7966	1ks akumulátor 12V/7,2Ah pro zdroj A6966, nutné 2kusy	580/ks	35
Vnitřní vybavení pro MS6, MS55D			
MP042	zabudované rozhraní pro připojení na Ethernet	2980	36
Externí komunikační převodníky			
MP023	převodník Ethernet/RS485, vč. napáječe	6490	36
MP021	převodník RS232/RS485 u počítače, vč. napáječe	2980	36
MP022	převodník USB/RS485, napájen z USB portu	1990	36
Alarmové příslušenství připojitelné na výstup ALARM OUT			
MP026	skříňka s externí akustickou signalizací alarmu	450	36
Modul výstupních relé a příslušenství			
MP018	modul výstupních relé pro MS	7270	36
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	37
MP013	kovové boční úchyty pro montáž modulu relé	195	37
MP019	držák modulu relé na DIN lištu, včetně 6 nýtů	350	37
MP020	zvýšená DIN lišta s konzolami pro modul relé	350	37
Terminály s displejem			
MP016	terminál s LCD, s LED, s tlačítky - do víka	4930	37
MP032	externí terminál s LCD, s LED, s tlačítky ve skříni	5990	37
MP017	kom. kabel pro exter. terminál a modul relé,60cm	440	37
MP017-5	kom. kabel pro externí terminál, 5 m	690	37
MP017-10	kom. kabel pro externí terminál, 10 m	980	37
GSM modem a příslušenství			
MP009	GSM modem FASTRACK EXTend, bez příslušenství	4790	37
MP009/1	GSM anténa 3dB pro modem lomená	420	37
MP009/2	datový kabel pro nastavení GSM modemu	220	37

Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
MP009/3	zdroj 230V/12V pro napájení GSM modemu	420	37
Kryty kabely a další příslušenství			
MP027	pár bočních krytů pro estetické zakrytí svorek	690	38
MP030	konektor pro RS232 se svorkami	260	38
MP031	šroubovák pro snadné zapojení kabelů do Wago	155	38
Sestavy ve skříních s vyšším krytím			
MP033	skříň s krytím IP65 s držáky ústředny	1690	38
MP048	ústředna MS6D ve skříních IP54 s terminálem ve víku	28980	
Kalibrační listy od akreditované laboratoře			
SLU004	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS pro 1 až 8 vstupů	3600	38
SLU005	kalibrační list z akreditované laboratoře k měřicím ústřednám MS pro 9 až 16 vstupů	4900	38
Nenákladné snímače a převodníky teploty z Pt100, Pt1000 na proud 4-20mA			
Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
P0120	prostorový snímač -30 až +80°C, IP65	1560	41
P0132	snímač do vzduchotech. kanálu 0 až +150°C, IP65	1770	41
P6181	převodník Pt100, rozsah -100 +200°C, hlavice z ABS	1190	41
P41x1	převodník Pt1000, hlavice z ABS, všechny rozsahy	1190	41
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 4-20mA			
T0110	prostorový snímač teploty	2790	42
T4111	převodník teploty z čidla Pt1000	2390	42
T1110	snímač RH, prostorový	4390	42
T3110	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	42
T3113	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	42
T3117	snímač RH+T+Tdp, délka 700mm, tyčový	5390	42
T3111	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	42
T3111P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	7980	
T2114	snímač atmosférického tlaku	4980	44
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	43
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	70
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku - výstup 0-10V			
T0210	snímač RH+T+Tdp, prostorový	4980	45
T0211	snímač RH+T+Tdp, sonda na kabelu délky 1m	5390	45
T0211P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	7980	45
T0213	snímač RH+T+Tdp, délka 150mm, kanálový	5190	45
T2214	snímač atmosférického tlaku	4980	45
T4211	převodník teploty z čidla Pt1000	2390	45
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port počítače	690	46
SP005	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	70
Nenákladné inteligentní teploměry s připojením na Ethernet			
P8510	prostorový teploměr s integrovaným čidlem	3580	51
P8511	jednakanál. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	2980	51
P8541	čtyřkanál. teploměr pro digit. čidlo DSTGL40/C	3490	51
DSTR162/C	digitální sonda -40 až +80°C pro P8xx1 pevně spojená kabelem délky 1/2/5/10 metrů, Cinch	695/720/ 785/885	51
DSTGL40/C	digitální sonda -30 až +80°C pro P8xx1 pevně spojená kabelem délky 1/2/5/10 metrů, Cinch	795/820/ 885/985	51
A1825	adaptér 230V-50Hz/5Vdc pro teploměry P85x1	230	51
Průmyslové inteligentní snímače teploty, vlhkosti, tlaku - připojení na Ethernet			
T3510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, rosného bodu	6290	53
T3511	snímač teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6990	55
T0510	prostorový snímač teploty s integrovaným čidlem	4590	53
T4511	převodník teploty z čidla Pt1000	4490	55
T7510	prostorový snímač teploty, vlhkosti, atmosf. tlaku	8690	53
T7511	snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku	8990	55
T2514	snímač atmosférického tlaku	6990	55
A1515	adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný	132	70
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - sériový výstup RS485, RS232			
T0410	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS485	4390	47
T4411	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS485	3790	47
T3411	snímač RH+T, prostorový, výstup RS485	5690	47
T3413	snímač RH+T, do vzduch. kanálu, 150mm, výstup RS485	5890	47
T3417	snímač RH+T, tyčový, délka 700mm, výstup RS485	6090	47
T3419	snímač RH+T, sonda na kabelu 1m, výstup RS485	6090	47
T3419P	snímač RH+T+Tdp se sondou do tlaku, kabel 1m	8680	47
T7410	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8190	47
T7411	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS485	8590	47
T2414	snímač atmosférického tlaku, výstup RS485	6490	47
T0310	snímač teploty -30 až +80°C prostorový, výstup RS232	3090	49
T4311	převodník Pt1000, -200 až +600°C, výstup RS232	2490	49
T3311	snímač RH+T, prostorový, výstup RS232	3990	49
T3313	snímač teploty, vlhkosti kanálový 150mm, RS232	4290	49
T3319	snímač teploty, vlhkosti, sonda na kabelu 1m, RS232	4490	49
T7310	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6490	49
T7311	snímač teploty, vlhkosti, atm. tlaku, výstup RS232	6890	49
T2314	snímač atmosférického tlaku, výstup RS232	4490	49
MP006	převodník RS232/USB pro připojení Tx31x přes USB	690	50
SP006	nástroj pro snadné připojení vodiče do svorky Wago	25	70
A1510	adaptér 230V-50Hz/12Vdc stabilizov. pro snímače	150	70
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 4-20mA s LCD displejem			
T0118	snímač teploty	2690	58
T3118	snímač teploty a vlhkosti	3980	58
T2118	snímač atmosférického tlaku	4490	58
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup 0-10V s LCD displejem			
T0218	snímač teploty	2690	58
T3218	snímač teploty a vlhkosti	3980	58
T2218	snímač atmosférického tlaku	4490	58
Interiérové snímače teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485, RS232 s LCD			
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3790	60
T3418	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485	4980	60
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6980	60
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2590	60
T3318	snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232	3790	60
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5980	60
Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku výstup - kontakt relé řada Hxxxx			
H3060	regulátor teploty a vlhkosti, prostorový	7280	63
H3061	regulátor teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	7680	63
H3061P	regulátor teploty a vlhkosti, sonda do tlaku, kabel 1m	10270	63
H3020	regulátor teploty a vlhkosti, prostorový	5980	63
H3023	regulátor teploty, vlhkosti do vzduchotechnického kanálu	6280	63
H3021	regulátor teploty a vlhkosti, sonda na kabelu délky 1m	6280	63
H3021P	regulátor teploty a vlhkosti, sonda do tlaku, kabel 1m	8870	63
H0430	snímač a regulátor teploty s výstupem RS485	6080	65
H4431	snímač a regulátor teploty s výstupem RS485	5480	65
H3430	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7490	65
H3431	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	65
H3433	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	7890	65
H7430	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS485	8990	65
H7431	snímač a regulátor teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS485	9390	65
H4331	snímač a regulátor teploty s výstupem RS232	4410	65
H3331	snímač a regulátor teploty, vlhkosti s výstupem RS232	6490	65
H7331	snímač a regulátor teploty, vlhkosti, tlaku - výstup RS232	7890	65
H0530	snímač a regulátor teploty - rozhraní Ethernet	7190	67
H4531	snímač/regulátor teploty s připojením na Ethernet	6990	67
H3530	snímač/regulátor teploty, vlhkosti - rozhraní Ethernet	8090	67
H3531	snímač teploty a vlhkosti s připojením na Ethernet	8490	67
H7530	snímač teploty, vlhkosti, tlaku - rozhraní Ethernet	9580	67

Regis.č.	POPIS	CENA	strana katalogu
H7531	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s připojením na Ethernet	9980	67
H4531R	rack monitor - převodní teploty s výstupem Ethernet	7140	24
H3531R	rack monitor teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet	8640	24
H7531R	rack monitor teploty, vlhkosti, tlaku s výst. Ethernet	10130	24
SP008	detektor střídavého napětí, připojení na binární vstup	300	26
LD12	záplavový detektor, připojení na binár. vstup Hx531R	490	26
SD280	Optický detektor kouře, připojitelný na binární vstup	995	26
SA200A	magnetický kontakt šroubovací bez kabelu	135	26
SA200A-2	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 2 metry	185	26
SA200A-5	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 5 metry	260	26
SA200A-10	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 10 metrů	385	26
SA200A-15	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 15 metrů	510	26
SA200A-20	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 20 metrů	635	26
SA200A-30	magnetický kontakt šroubovací s kabelem 30 metrů	885	26

Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti

DBS	DBS Sensor Monitor pro online sběr dat ze snímačů	3850	71
	Příplatek za snímač s vidlicí RSFM místo průchodky-TxxxxL	260	69
K1427	Zásuvka 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260	69
PP4	kruhová příruba z plastu pro montáž do kanálu	120	70
PP90	pravouhlná nerezová příruba pro montáž na zeď	140	70
SP004	plastová průchodka pro přímou montáž do otvoru	25	70
MD036	Dual Lock - samolepicí suchý zip, snadné upevnění	30	70
F5200	šedá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	70
F5200B	černá krytka čidel - filtr s nerezovou tkaninou	250	70
	příplatek za kabel sondy snímače délky 2 a 4 metry	500	

SH-PP průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu

F8000	kryt před vlivy počasí pro snímače vlhkosti	4680	69
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980	70
HM023	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 10% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	70
HM024	sada 5 náplní na jedno použití se standardem vlhkosti 80% RV s 5 aplikačními poduškami	1200	70

Odporové teplotní sondy s Pt1000 - bez konektoru s pocínovanými vodiči pro převodníky, záznamníky T-Print Gxxxx a ústředny MSx

Pt1000TR160/O	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10/15/20 metrů	325/350/ 425/550/67 5/800	73
Pt1000TGL40/O	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	395/425/ 505/640	73
Pt1000TG8/O	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	650/710/ 890/1190	73
Pt1000TG7/O	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	797/857/ 990/1290	73
2061-200/O	potravinářská vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1950	73
2061-250/O	potravinářská vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	2980	73
2301-220/O	univerzální vpichov. sonda -30+220°C, kabel 1m	895	73
2021-150/O	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1590	73
PTS350-2/O	příložný snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	790	73
Pt1000TR050/O	univerzální sonda 0 až 350°C, kabel 1/2/5/10 m	990/1260/ 2070/3420	73

Teplotní sondy s Pt1000 se zásuvkou K1321 pro loggery řady Sxxxx, Rxxxx

200-80/E	prostor. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	495	73
Pt1000TR160/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10/15/20 metrů	625/650/725/850 /975/1100	73
Pt1000TGL40/E	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	695/725/ 805/940	73
Pt1000TG8/E	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikon. kabelem délky 1/2/5/10 m	950/1010/ 1190/1490	73
Pt1000TG7/E	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	1097/1157/ 1290/1590	73
2061-200/E	potravinář. vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	2250	73
2061-250/E	potravinář. vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3280	73
2301-220/E	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	1195	73

21-150/E	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1890	73
PTS350-2/E	přílož. sonda na potrubí -30+130°C, kabel 2m	1090	73
Pt1000TR050/E	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1290/1560/ 2370/3720	73

Teplotní sondy Pt1000 s vidlicí Cinch pro Commetery D0211, D0221, D0241

200-80/C	prost. sonda na konektoru pro přímé zasunutí	395	73
Pt1000TR160/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10/15/20 metrů	365/390/ 465/590/715/840	73
Pt1000TGL40/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PVC kabelem délky 1/2/5/10 metrů	435/465/ 545/680	73
Pt1000TG8/C	univerzální sonda -80 až +200°C pevně spojená se silikonovým kabelem délky 1/2/5/10 metrů	690/750/930/1 230	73
Pt1000TG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10 metrů	837/897/ 1030/1330	73
2031-150/C	miniatur. dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	73
2032-150/C	pravouh. dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	73
2061-200/C	potravinář. vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1990	73
2061-250/C	potravinář. vpich. sonda -30+250°C, kabel 1m	3020	73
2301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	935	73
2021-150/C	univerzální sonda -30+150°C, kabel 1m	1630	73
PTS350-2/C	přílož. sonda na potrubí -30+130°C, kabel 2m	830	73
Pt1000TR050/C	univerzální sonda 0 až 350°C na kabelu 1/2/5/10 m	1030/1300/ 2110/3460	73
	příplatek k sondám s Pt1000 se silikonovým kabelem delším než 1m (délky 2/5/10m)	60Kč/1 metr	73
	příplatek k sondám 2061-250/O/E/C s teflonovým kabelem delším než 1m	450Kč/1 metr	73

Teplotní sondy Ni1000/6180ppm s vidlicí Cinch pro Commeter C3631, D3631

031-60	dotyk. sonda na konektoru, délka 75mm	1170	
031-150/C	miniatur. dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1260	
032-150/C	pravouhlná dotyková sonda -30+150°C, kabel 1m	1300	
0061-200/C	potravinář. vpich. sonda -30+200°C, kabel 1m	1730	
301-220/C	univerzální vpich. sonda -30+220°C, kabel 1m	880	
	příplatek k sondám s Ni1000 s delším silikonovým kabelem než 1m (k dispozici jsou celkové délky 2/5/10/15m)	60Kč/1 metr	
N1ATG8/C	univerzální sonda -50 až 200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 metrů	590/650/830/1 130/1430	
N1ATG8U/C	univerzální sonda -30 až +80°C pevně spojená s PE kabelem délky 5/10/15 metrů	730/830/930	
N1ATG7/C	mosazná povrchová sonda -30 až +200°C pevně spojená s kabelem délky 1/2/5/10/15 m	790/ 850/ 1030/ 1330/ 1630	
NS151-2/C	přílož. snímač na potrubí -30+130°C, kabel 2m	830	

Teplotní sondy s termočlánkem K (NiCr-Ni)

GD260	rychlá drát. sonda -65+260°C, průměr 0.8mm	380/1m	75
GD700	drátová sonda -65+700°C, průměr 2mm	380/1m	75
GD1250	drátová sonda -65+980°C, dvojitá izolace, prům. 4mm	690/1m	75
CP500	dotyková sonda -65 až 500°C na kabelu 1m	1180	75
CZ900	vpichovací sonda -65 až +900°C na kabelu 1m	1280	75
CZ550	rychlá vpichová sonda -65 až +550°C, kabel 1m	1250	75
GT1150	ponorná sonda -50+1150°C délky 610mm, kabel 1m	1780	75
SNP03	prodlužovací vedení "K" délky 1 metr do +200°C	380+180Kč/ 1m délky	75
SNP04	samolepicí štítek -70 až 260°C - balení 20ks	110	75
	subminiaturní vidlice pro termočlánky K, J, S, max. 200°C	120	75
	subminiaturní zásuvka pro termočlánky K, J, S, max. 200°C	150	75

Kalibrační list - jednobodová kalibrace Comet - včetně případného dojustování

	teplota	350
	teplota + relativní vlhkost	450
	teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak	700

Kalibrační list z akreditované laboratoře Meros

SLU001	jeden teplotní kanál - minimálně tři teplotní body	690
SLU003	relativní vlhkost + teplota - minimálně tři ověřované body	990
SLU009	každý další teplotní kanál - minimálně tři teplotní body	250
SLU006	atmosférický tlak	1500

