


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p>UPS 25-120 180</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 52588336 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. otáček. Charakteristické prvky čerpadla jsou : •keramický hřídel a radiální ložiska •axiální ložisko z uhlíku •izolační membrána rotoru z nerezoceli •oběžné kolo z korozivzdorného materiálu Kompozit, PES •těleso čerpadla z Litina</p> <p>Motor čerpadla je 1 -fázový motor. Není nutná žádná přídavná motorová ochrana.</p> <p>Kapalina: Max. teplota kapaliny: 95 °C</p> <p>Technické údaje: TF třída: 95 Certifikace na typ. štítku: CE</p> <p>Materiály: Materiál, těleso čerpadla: Litina EN-JL1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM Materiál, oběžné kolo: Kompozit, PES</p> <p>Instalace: Max.tepl.okolí při 80°C kap.:80 °C Max. provozní tlak: 10 bar Velikost, potrub. přípojka: G 1 1/2 Tlak. stupeň, potrub.přípoj.:PN 10 Délka vestavná (rozteč): 180 mm</p> <p>Elektrické údaje : Příkon při otáčkách 1: 120 W Příkon při otáčkách 2: 180 W Max. příkon: 235 W Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 1 x 230 V Proud při otáčkách 2: 0.78 A Max. proud : 1.02 A Velikost kondenzátoru-provoz:6 µF/ Třída izolace (IEC 85) : F</p> <p>Ostatní: Čistá hmotnost (netto): 4.4 kg Hrubá hmotnost (brutto): 4.6 kg</p>	8,124.00CZK



Název společnosti: MARCOMPLET
Vypracováno:
Telefon: 274 781 551
Fax:
Datum:

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		Přepravní objem: 0.006 m3	



52588336 UPS 25-120 180

