


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p><b>UPS 25-25 180</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 52015130            Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky.            Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. otáček.            Charakteristické prvky čerpadla jsou :            •keramický hřídel a radiální ložiska            •axiální ložisko z uhlíku            •izolační membrána rotoru z nerezoceli            •oběžné kolo z korozivzdorného materiálu Kompozit, PES            •těleso čerpadla z Litina</p> <p>Motor čerpadla je 1 -fázový motor.            Není nutná žádná přídavná motorová ochrana.</p> <p>Kapalina:            Min. teplota kapaliny: -25 °C            Max. teplota kapaliny: 110 °C</p> <p>Technické údaje:            TF třída: 110            Certifikace na typ. štítku: CE</p> <p>Materiály:            Materiál, těleso čerpadla: Litina            EN-JL1030 DIN W.-Nr.            30 B ASTM</p> <p>Materiál, oběžné kolo: Kompozit, PES</p> <p>Instalace:            Max.tepl.okolí při 80°C kap.:80 °C            Max. provozní tlak: 10 bar            Velikost, potrub. přípojka: G 1 1/2            Tlak. stupeň, potrub.přípoj.:PN 10            Délka vestavná (rozteč): 180 mm</p> <p>Elektrické údaje :            Příkon při otáčkách 1: 30 W            Příkon při otáčkách 2: 45 W            Max. příkon: 70 W            Frekvence: 50 Hz            Jmen. napětí: 1 x 230 V            Proud při otáčkách 2: 0.19 A            Max. proud : 0.29 A            Velikost kondenzátoru-provoz:2 µF/            Třída izolace (IEC 85) : F</p> <p>Ostatní:            Čistá hmotnost (netto): 4.3 kg</p>	5,741.00CZK

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		Hrubá hmotnost (brutto): 4.6 kg Přepravní objem: 0.008 m3	



52015130 UPS 25-25 180

