


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p>UPS 32-80 180</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 52052010 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. otáček. Charakteristické prvky čerpadla jsou : •keramický hřídel a radiální ložiska •axiální ložisko z uhlíku •izolační membrána rotoru z nerezoceli •oběžné kolo z korozivzdorného materiálu Kompozit, PES •těleso čerpadla z Litina</p> <p>Motor čerpadla je 1 -fázový motor. Není nutná žádná přídavná motorová ochrana.</p> <p>Kapalina: Min. teplota kapaliny: -25 °C Max. teplota kapaliny: 110 °C</p> <p>Technické údaje: TF třída: 110 Certifikace na typ. štítku: CE,B</p> <p>Materiály: Materiál, těleso čerpadla: Litina EN-JL1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM</p> <p>Materiál, oběžné kolo: Kompozit, PES</p> <p>Instalace: Max.tepl.okolí při 80°C kap.:80 °C Max. provozní tlak: 10 bar Velikost, potrub. přípojka: G 2 Tlak. stupeň, potrub.přípoj.:PN 10 Délka vestavná (rozteč): 180 mm</p> <p>Elektrické údaje : Příkon při otáčkách 1: 145 W Příkon při otáčkách 2: 220 W Max. příkon: 245 W Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 1 x 230 V Proud při otáčkách 2: 0.95 A Max. proud : 1.05 A Velikost kondenzátoru-provoz:5 µF/ Třída izolace (IEC 85) : F</p> <p>Ostatní: Čistá hmotnost (netto): 4.8 kg</p>	9,898.00CZK

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		Hrubá hmotnost (brutto): 5.1 kg Přepravní objem: 0.01 m3	



52052010 UPS 32-80 180

