

Platnost od: 1. 1. 2010

Předmět		Přesnost (největší dovolená chyba $\delta_{max}$ )		Cena Kč bez DPH	
KALIBRACE	SNÍMAČE, PŘEVODNÍKY TLAKU ČÍSLICOVÉ TLAKOMĚRY KALIBRÁTORY TLAKU	$\delta_{max} \leq$	0,02 %	2 550,-	
		0,02 %	$< \delta_{max} \leq$	0,05 %	2 230,-
		0,05 %	$< \delta_{max} <$	0,25 %	1 760,-
		0,25 %	$\leq \delta_{max}$		770,-
	ADTS (včetně nastavení)	typ A		12 240,-	
		typ B		10 730,-	
DEFORMAČNÍ TLAKOMĚRY	$\delta_{max} \leq$	0,6 %	720,-		
	0,6 %	$< \delta_{max}$	450,-		
PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY	$\delta_{max} \leq$	0,015 %	9 370,-		
	0,015 %	$< \delta_{max}$	8 160,-		
KAPALINOVÉ TLAKOMĚRY	$\delta_{max} \leq$	0,5 %	2 340,-		
	0,5 %	$< \delta_{max}$	1 950,-		
OVĚŘENÍ	MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY TLAKU A TLAKOVÉ DIFERENCE	dle TPM 4655-01		770,-	
	MĚŘIDLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL	dle TPM 4657-01		450,-	
EHS PRVOTNÍ OVĚŘENÍ	MĚŘIDLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH SILNIČNÍCH VOZIDEL	dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 337/2000 Sb.		450,-	

Příplatek +20 % ceny standardního výkonu se účtuje za kalibraci/ ověření:

- měřidel s měřicím rozsahem do 5 kPa (včetně);
- měřidel s měřicím rozsahem nad 100 MPa (včetně);
- měřidel s měřicím rozsahem nad 7 MPa plynem.

Za kalibraci provedenou při nestandardní teplotě, tj. jiné než 20 °C, se účtuje příplatek 950,- Kč.

Dodací lhůty kalibrací jsou 14 dnů od převzetí měřidla na kalibraci, pokud není dohodnuto jinak.

Cena za kalibraci snímače, převodníku tlaku nebo číslicového tlakoměru zahrnuje kromě vlastní kalibrace i kalibraci před nastavením v omezeném počtu tlakových bodů (standardně 2 body) a justování předmětu kalibrace. Pokud zákazník požaduje kalibraci před nastavením v plném počtu tlakových bodů, resp. postup justáže měřidla vyžaduje provést měření ve třech a více tlakových bodech, cena za kalibraci s nastavením měřidla se zvýší o 50 % základní ceny.

Nedílnou součástí kalibrace je vystavení kalibračního listu vydaného akreditovanou kalibrační laboratoří. Za vydání duplikátu kalibračního listu nebo provedení změny v již vydaném kalibračním listu se účtuje poplatek 190,- Kč.

Uvedená hodnota největší dovolené chyby  $\delta_{\max}$  je vyjádřena v % z horní meze měřicího rozsahu kalibrovaného měřidla, pro snímače a převodníky tlaku v % z rozpětí výstupního signálu. Uváděná přesnost je přesnost dle specifikace výrobce nebo dle požadavku zákazníka bez ohledu na skutečnou přesnost měřidla.

ADTS je označení pro kalibrátor na nastavování leteckých přístrojů (air data test set). Typem A se myslí ADTS vybavený dvěma snímači absolutního tlaku. Typem B se myslí systém s absolutním snímačem pro statický kanál a diferenčním snímačem pro dynamický (Pitot) kanál.

Ověřování stanovených měřidel a jejich členů provádíme v rozsahu do 7 MPa. V případě ověřování snímače tlakové difference je nutné uvést v objednávce hodnotu pracovního statického tlaku. Ověřování snímačů tlakové difference provádíme do pracovního statického tlaku 1 MPa.

Nedílnou součástí ověření je umístění úředních značek na měřidle. Potvrzení o ověření stanoveného měřidla se vydává jako nepovinný doklad o ověření stanoveného měřidla bez příplatku. Pokud měřidlo při zkoušce nevyhovělo stanoveným požadavkům je vydáno Rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla. Při ověření stanoveného měřidla ve smyslu § 11 odst. 4 zákona se vydává Osvědčení o výsledku ověření.

Pokud metrologický výkon nebyl proveden v plném rozsahu a byl nuceně ukončen z důvodu zjištěných nedostatků na zkoušeném měřidle účtuje se poměrná část ceny výkonu za provedené práce, nejméně však 100,- Kč.

Kalibrace, resp. jiné služby, které nejsou v ceníku přímo uvedeny se účtují smluvní cenou.

BD SENSORS s.r.o. si vyhrazuje právo změnit údaje v ceníku bez dalšího upozornění.