

telefon telefax		text výběrového řízení		WILO	
zákazník		projekt		strana 1 / 2	
Zákazník e.		projekt e.		datum 09.02.2007	
kontaktní osoba		umístění			
referent					
pol.	poč.	označení	jednotlivá položka	skupina [EUR]	vá cena [EUR]
	1	zařízení: standardní čerpadlo Wilo-Star-RS 25/4 ClassicStar EM PN10 Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí s manuálním 3-stupňovým přepínáním otáček. Motor odolný proudu při zablokování rotoru. Těleso z šedé litiny, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s grafitovými kluznými ložisky. Využití v oblasti systémů studené vody sériově do -10 °C Čerpané médium : voda, čistá 100 % Čerpací výkon : 0,00 m3/h Dopravní výška : 0,00 m Provozní teplota (max.) : 100 °C Provozní/jmenovitý tlak : /PN10 Druh napájení : 1~230V/50Hz Příkon P1 (max.) : 0,022..0,048 kW Otáčky : 1550..2200 1/min Potrubní přípojka - šroubení : Rp 1 1/4/G 1 1/2 Výrobce : Wilo Typ : Wilo-Star-RS 25/4 ClassicStar PN10 Číslo druhu zboží : 4032954	W0		

telefon
telefax

Star-RS 25/4 ClassicStar
zařízení: standardní čerpadlo

WILO

zákazník
Zákazník e.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt e.
pozice č..
umístění

strana 2 / 2
datum 09.02.2007

[m]
dopravní výška

4,4

4

3,6

3,2

2,8

2,4

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

max.

min.

[kW]
příkon P1

0,048

0,044

0,04

0,036

0,032

0,028

0,024

0,02

0,016

0,012

0,008

0,004

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

max.

min.

[m³/h]

b₁

b₃

PG 11

b₂

l₀

l₃

l₄

l₁

a

G

b₄

L

N

PE

Energy

výběr

ja

10

EU

A

B

C

D

E

F

G

B

zadání provozních hodnot

prutok0m³/h

dopravní výška0m

dopravované médiumvoda, čistá

teplota kapaliny20°C

hustota0,9983kg/dm³

kinematická viskozita1,005mm²/s

tlak páry0,02337bar

údaje o čerpadle

VýrobekWILO

typStar-RS 25/4 ClassicStar

druh zařízenísamostatné čerpadlo

provozní režim1

jmenovitý tlakPN10

min. teplota kapaliny-10°C

max. teplota kapaliny110°C

hydraulické údaje (provozní bod)

prutokm³/h

dopravní výškam

příkon P1kW

minimální přítoková výška

teplota5095110°C

minimální přítoková výška0,5310m

materiály / hřídelové tesnění

teleso

hřídel

obežné kolo

ložisko

legovaná šedá litina GG 20

X 40 Cr 13

polypropylen

grafit

rozměry

a33

b1100

b292,5

b354

b473

l4

l0

l1

79

180

97

90

sací stranaRp 1 1/4/G 1 1/2 PN10

výtlakRp 1 1/4/G 1 1/2 PN10

hmotnost2,4kg

motorové údaje

Energetická třídaB

jmenovitý výkon P20,017kW

příkon P10,04802kW

jmenovité otáčky22001/min

jmenovité napětí1f 230 V, 50 Hz

max. příkon0,21A

druh krytíIP 44

připustná tolerance napětí +/- 10%

číslo druhu zboží standardního provedení4032954

Technické změny vyhrazeny.

verze software3.1.5 - 10.10.2006 (Build 42)

skupina uživatelůCZ

status dat23.10.2006

