

**L a b o r a t o r n í p ř e s n o s t ,
a ť j s t e k d e k o l i v .**

Fluke 50 II

kontaktní teploměry

Kontaktní teploměry řady Fluke 50 II nabízí rychlou odezvu a laboratorní přesnost (0,05 % + 0,3 °C) v robustním ručním provedení.

- Velký podsvětlený dvojitý displej zobrazuje kombinaci T1, T2, T1 - T2 (jen 52 II a 54 II) a hodnoty MIN, MAX nebo AVG
- Relativní hodiny pro MIN, MAX a AVG poskytují časovou referenci o významných událostech
- Funkce elektronického offsetu dovoluje kompenzovat chyby termočlánku a maximalizovat tak celkovou přesnost
- Hodnoty teploty ve °C, °F nebo K
- Režim spánku prodlužuje životnost baterií
- Kryt baterií umožňuje jejich snadnou výměnu bez porušení kalibrační pečeti

Další vlastnosti přístrojů 53 II a 54 II

- Ukládání až 500 údajů s volitelným intervalem nahrávání
- Hodiny reálného času zaznamenají přesný čas dne, kdy událost nastala
- Funkce Recall dovoluje vyvolávat uložená data na displej
- IR rozhraní dovoluje exportovat data do programu FlukeView® (volitelné příslušenství)

Technické parametry

Fluke	51 II	52 II	53 II	54 II
Typy termočlánků	J, K, T, E	J, K, T, E	J, K, T, E, N, R, S	J, K, T, E, N, R, S
Počet vstupů	jednoduchý	dvojitý	jednoduchý	dvojitý
Časové razítko	relativní čas	relativní čas	denní čas	denní čas
Odolnost proti špíně a prachu	•	•	•	•
Dvojitý displej s podsvětlením	•	•	•	•
Ukládání MAX/MIN/AVG	•	•	•	•
Skutečný rozdíl (T1 - T2)		•	•	•
Paměť 500 hodnot		•	•	•
IR rozhraní		•	•	•
Kompatibilita s FlukeView		•	•	•

Teplotní rozsah

Termočlánky typu J	-210 až 1200 °C
Termočlánky typu K	-200 až 1372 °C
Termočlánky typu T	-250 až 400 °C
Termočlánky typu E	-150 až 1000 °C
Termočlánky typu N (jen 53 II a 54 II)	-200 až 1300 °C
Termočlánky typu R a S (jen 53 II a 54 II)	0 až 1767 °C

Přesnost

Nad -100 °C	
Termočlánky typu J, K, T, E a N	± (0,05 % + 0,3 °C)
Termočlánky typu R a S	± (0,05 % + 0,4 °C)

Pod -100 °C

Termočlánky typu J, K, E a N	± (0,20 % + 0,3 °C)
Termočlánek typu T	± (0,50 % + 0,3 °C)

Životnost baterií	1000 hodin typicky (AA články)
Rozměry (v x š x h)	173 x 86 x 38 mm
Hmotnost	0,4 kg
Záruka	3 roky

Doporučené příslušenství

FLUKE

C25



FVF-SCI



TPAK



SOPK-26



SOPK-25



Příslušenství v ceně

- Ochranné pouzdro
- Dvě termočlánekové sondy 80PK-1 (54 II + 52 II)
- Jedna termočláneková sonda 80PK-1 (51 II + 53 II)

Distributor:
MARCOMPLET
Pavel Procházka
Stránecká 776/25
100 00 Praha 10
Tel: 274 781 551
www.marcomplet.cz
www.marcomplet.com



specializovaný prodej tlakové, měřicí a regulační techniky

Fluke 54 II



Fluke 51 II



Fluke 52 II



Fluke 53 II

