

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p>UPS 32-30 F</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 96401733</p> <p>Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma těsnicími kroužky.</p> <p>Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou.</p> <p>Aby se předešlo problémům spojeným s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejméně druhů materiálu.</p> <p>Charakteristika čerpadla :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•motor se třemi otáčkovými stupni</li> <li>•keramická radiální ložiska</li> <li>•grafitová axiální ložiska</li> <li>•nerezocelová izolační membrána rotoru</li> <li>•těleso statoru z hliníkové slitiny</li> <li>•stator se zabudovaným termosplínačem</li> </ul> <p>Motor je 1 -fázový motor.</p> <p>Čerpadla se dodávají včetně standardního modulu umístěného ve svorkovnici.</p> <p>Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač.</p> <p>Kapalina:</p> <p>Min. teplota kapaliny: -10 °C</p> <p>Max. teplota kapaliny: 120 °C</p> <p>Technické údaje:</p> <p>Certifikace na typ. štítku: CE,B,VDE</p> <p>Materiály:</p> <p>Materiál, těleso čerpadla: Litina EN-JL1040 DIN W.-Nr. 35 B - 40 B ASTM</p> <p>Materiál, oběžné kolo: Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI</p> <p>Instalace:</p> <p>Min. teplota okolí: 0 °C</p> <p>Max. teplota okolí: 40 °C</p> <p>Max. provozní tlak: 10 bar</p> <p>Potrubií přípojka, standard: DIN</p> <p>Velikost, potrub. přípojka: DN 32</p>	11,680.00CZK

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		<p>Tlak. stupeň, potrub.přípoj.:PN 6 / PN 10  Délka vestavná (rozteč): 220 mm</p> <p>Elektrické údaje :</p> <p>Příkon při otáčkách 1: 55 W  Příkon při otáčkách 2: 65 W  Max. příkon: 85 W  Frekvence: 50 Hz  Jmen. napětí: 1 x 230-240 V  Proud při otáčkách 2: 0.33 A  Max. proud : 0.38 A  Cos <math>\phi</math> při ot.1: 0.70  Cos <math>\phi</math> při ot.2: 0.86  Cos <math>\phi</math>: 0.97  Velikost kondenzátoru-provoz:4 <math>\mu</math>F/400 V  Třída izolace (IEC 85) : F</p> <p>Ostatní:</p> <p>Čistá hmotnost (netto): 17.3 kg  Hrubá hmotnost (brutto): 17.2 kg</p>	



96401733 UPS 32-30 F

