



Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	UPS 32-30 F  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96401735 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Aby se předešlo problémům spojeným s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejméně druhů materiálu. Charakteristika čerpadla : •motor se třemi otáčkovými stupni •keramická radiální ložiska •grafitová axiální ložiska •nerezocelová izolační membrána rotoru •těleso statoru z hliníkové slitiny •stator se zabudovaným termospínačem Motor je 3 -fázový motor. Čerpadla se dodávají včetně standardního modulu umístěného ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Kapalina: Min. teplota kapaliny: -10 °C Max. teplota kapaliny: 120 °C Technické údaje: Certifikace na typ. štítku: CE,B,VDE Materiály: Materiál, těleso čerpadla: Litina EN-JL1040 DIN W.-Nr. 35 B - 40 B ASTM Materiál, oběžné kolo: Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Instalace: Min. teplota okolí: 0 °C Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka, standard: DIN Velikost, potrub. přípojka: DN 32	11,290.00CZK

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		Tlak. stupeň, potrub.přípoj.:PN 6 / PN 10 Délka vestavná (rozteč): 220 mm Elektrické údaje : Příkon při otáčkách 1: 60 W Příkon při otáčkách 2: 70 W Max. příkon: 115 W Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 3 x 400-415 V Proud při otáčkách 2: 0.18 A Max. proud : 0.5 A Cos ϕ při ot.1: 0.58 Cos ϕ při ot.2: 0.56 Cos ϕ: 0.33 Třída izolace (IEC 85) : F Ostatní: Čistá hmotnost (netto): 17.3 kg Hrubá hmotnost (brutto): 17.4 kg	

96401735 UPS 32-30 F

