

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p>UPS 40-30 F</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 96401870 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou.</p> <p>Aby se předešlo problémům spojeným s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejméně druhů materiálu.</p> <p>Charakteristika čerpadla :</p> <ul style="list-style-type: none"> •motor se třemi otáčkovými stupni •keramická radiální ložiska •grafitová axiální ložiska •nerezocelová izolační membrána rotoru •těleso statoru z hliníkové slitiny •stator se zabudovaným termosplínačem <p>Motor je 1 -fázový motor.</p> <p>Čerpadla se dodávají včetně standardního modulu umístěného ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač.</p> <p>Kapalina: Min. teplota kapaliny: -10 °C Max. teplota kapaliny: 120 °C</p> <p>Technické údaje: Certifikace na typ. štítku: CE,B,VDE</p> <p>Materiály: Materiál, těleso čerpadla: Litina EN-JL1040 DIN W.-Nr. 35 B - 40 B ASTM</p> <p>Materiál, oběžné kolo: Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI</p> <p>Instalace: Min. teplota okolí: 0 °C Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka, standard: DIN Velikost, potrub. přípojka: DN 40</p>	14,090.00CZK

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		<p>Tlak. stupeň, potrub.přípoj.:PN 6 / PN 10 Délka vestavná (rozteč): 250 mm</p> <p>Elektrické údaje :</p> <p>Příkon při otáčkách 1: 80 W Příkon při otáčkách 2: 90 W Max. příkon: 115 W Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 1 x 230-240 V Proud při otáčkách 2: 0.43 A Max. proud : 0.56 A Cos ϕ při ot.1: 0.89 Cos ϕ při ot.2: 0.91 Cos ϕ: 0.89 Velikost kondenzátoru-provoz:6 μF/400 V Třída izolace (IEC 85) : F</p> <p>Ostatní:</p> <p>Čistá hmotnost (netto): 18.8 kg Hrubá hmotnost (brutto): 19.4 kg</p>	



96401870 UPS 40-30 F

