



Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	UPS 80-30 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96404907 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Aby se předešlo problémům spojeným s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejméně druhů materiálu. Charakteristika čerpadla : •motor se třemi otáčkovými stupni •keramická radiální ložiska •grafitová axiální ložiska •nerezocelová izolační membrána rotoru •těleso statoru z hliníkové slitiny •stator se zabudovaným termospínačem Motor je 3 -fázový motor. Čerpadla se dodávají včetně standardního modulu umístěného ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Kapalina: Min. teplota kapaliny: -10 °C Max. teplota kapaliny: 120 °C Technické údaje: Certifikace na typ. štítku: CE,B,VDE Materiály: Materiál, těleso čerpadla: Bronz 2.1176.01 DIN W.-Nr. 35 B - 40 B ASTM Materiál, oběžné kolo: Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Instalace: Min. teplota okolí: 0 °C Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 6 bar Potrubní přípojka, standard: DIN Velikost, potrub. přípojka: DN 80	54,300.00CZK

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		Tlak. stupeň, potrub.připoj.:PN 6 Délka vestavná (rozteč): 360 mm Elektrické údaje : Příkon při otáčkách 1: 240 W Příkon při otáčkách 2: 260 W Max. příkon: 330 W Frekvence: 50 Hz Jmen. napětí: 3 x 400-415 V Proud při otáčkách 2: 0.58 A Max. proud : 1.15 A Cos ϕ při ot.1: 0.69 Cos ϕ při ot.2: 0.65 Cos ϕ: 0.41 Třída izolace (IEC 85) : H Ostatní: Čistá hmotnost (netto): 45.4 kg Hrubá hmotnost (brutto): 46.2 kg	



96404907 UPS 80-30 F B

