






























Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
Smyčkové regulátory diferenčního tlaku					
	Hydromat DP přírubové provedení			EM0702	
	Hydromat DP DN 65 / 20-100 kPa	1064651	30 659 Kč	A	Pro zajištění a udržování konstantní hodnoty požadovaného diferenčního tlaku okruhu UT či na spotřebiči, resp. 2-cestné armaturě. Materiál bronz RG5, PN 16, 150°C. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. potrubí a uzavíracích armatur.
	Hydromat DP DN 80 / 20-100 kPa	1064652	31 125 Kč	N	
	Hydromat DP DN 100/ 20-100 kPa	1064653	34 955 Kč	N	
	Hydromat DP DN 65 / 40-180 kPa	1064751	30 795 Kč	N	
	Hydromat DP DN 80 / 40-180 kPa	1064752	31 179 Kč	N	
	Hydromat DP DN 100/ 40-180 kPa	1064753	35 065 Kč	N	
	Diferenční přepouštěcí ventily			EM0702	
	Přepouštěcí ventil DN 20 se stupnicí	1085206	885 Kč	A	Materiál bronz RG5. PN10 120°C, nast. 50-500mbar s možností aretace. Max. projektované přepouštěné množství je DN20 / 25,32 – Vmax. = 2 / 3 m3/hod.
	Přepouštěcí ventil DN 25 se stupnicí	1085208	1 309 Kč	A	
Přepouštěcí ventil DN 32 se stupnicí	1085210	2 019 Kč	A		
Smyčkové regulátory průtoku					
	Smyčkové regulátory průtoku			EM0702	
	Hydromat Q DN 15, PN16 150°C 0,1-0,8 m3/h	1061504	3 855 Kč	N	Pro zajištění a udržování konstantního požadovaného průtoku smyčky. Materiál bronz RG5, PN 16, 150°C. Aplikace v systémech UT i chlazení.
	Hydromat Q DN 20, PN16 150°C 0,1-1,2 m3/h	1061506	4 235 Kč	N	
	Hydromat Q DN 25, PN16 150°C 0,2-1,9 m3/h	1061508	4 645 Kč	N	
	Hydromat Q DN 32, PN16 150°C 0,3-3,0 m3/h	1061510	5 645 Kč	N	
	Hydromat Q DN 40, PN16 150°C 0,4-4,0 m3/h	1061512	7 569 Kč	N	
Trojcestné ventily					
	3-cestné rozdělovací ventily			EM0703	
	3-cestný rozdělovací ventil, kv 4,5 m3/h DN 20	1130206	1 755 Kč	A	Materiál bronz RG5. Provozní podmínky PN16 120°C, maximální diferenční tlak ¾" – 750mbar, 1" – 500mbar, 1 ½" – 200mbar.
	3-cestný rozdělovací ventil, kv 6,5 m3/h DN 25	1130208	2 195 Kč	A	
	3-cestný rozdělovací ventil, kv 9,5 m3/h DN 40	1130212	3 715 Kč	A	
	3-cestné směšovací ventily			EM0703	
	3-cestný směšovací ventil, kv 4,5 m3/h DN 20	1131706	2 409 Kč	A	Materiál bronz RG5. Provozní podmínky PN16 120°C, maximální diferenční tlak ¾" – 750mbar, 1" – 500mbar, 1 ½" – 200mbar.
	3-cestný směšovací ventil, kv 6,5 m3/h DN 25	1131708	3 039 Kč	A	
	3-cestný směšovací ventil, kv 9,5 m3/h DN 40	1131712	5 129 Kč	A	
	2-cestné ventily			EM0703	
	2-cestný ventil, kv 4,5 m3/h DN 20	1130706	2 185 Kč	N	Vyhovuje-li nižší hodnota kv, lze využít také vysoce průtočných TRV „AZ“.
	2-cestný ventil, kv 6,5 m3/h DN 25	1130708	2 835 Kč	N	
	2-cestný ventil, kv 9,5 m3/h DN 40	1130712	5 025 Kč	N	
	Připojovací koncovky k 3-cestným ventilům			EM0703	
	Navařovací koncovky DN 20 – sada 3ks	1130093	465 Kč	N	Na přání zák. dodáváme i kusové–možno použít i pro 2-cestné ventily. Při požadavku koncovek s vnějším záv. doporučujeme z důvodu nižších nákladů použít např. vodoměrné šroubení odpovídajících DN.
	Navařovací koncovky DN 25 – sada 3ks	1130094	549 Kč	N	
	Navařovací koncovky DN 40 – sada 3ks	1130096	989 Kč	N	
	Pájecí koncovky DN 20/15mm – sada 3ks	1130192	355 Kč	N	
	Pájecí koncovky DN 20/18mm – sada 3ks	1130193	465 Kč	N	
	Pájecí koncovky DN 20/22mm – sada 3ks	1130194	465 Kč	N	
	Pájecí koncovky DN 25/28mm – sada 3ks	1130195	549 Kč	N	
	Pájecí koncovky DN 40/35mm – sada 3ks	1130196	829 Kč	N	
	Pájecí koncovky DN 40/42mm – sada 3ks	1130197	989 Kč	N	
Pohony a regulátory teploty pro TRV a 3-cestné ventily					
	Binární elektro-termický pohon			EM0703	
	El. termický pohon „LH“ bez U(230V) uzavírá	1012485	645 Kč	A	Pro zónovou regulaci proměnná ano/ne. Doba otevření 3min. Max. teplota média 100°C.
	El. termický pohon „LH“ bez U(24V) uzavírá	1012486	645 Kč	A	
	Elektro-motorické pohony			EM0703	
	Elektromotorický pohon, 24 V, 0-10V analog.	1012700	3 429 Kč	N	Vstupní signál nastavitelný, antiblok. fce. Doba otevření cca15s/mm, >90Nm, zdvih 5mm. Provozní U=24V AC.
	Elektromotorický pohon „EIB H“ - komunikace	1156065	4 285 Kč	N	Vstup. signál – EIB-Bus. Doba otevření cca120s/mm, >80Nm, prac.zdvih 2,6mm, max. zdvih 4mm.
	Regulátory s jímkovým čidlem			EM0703	
	Regulátor 20-50, 40-70, 50-80, 70-100°C (2 m)	114056...	2 155 Kč	A	Řízení 2 a 3-cestných ventilů. Regulace maximální teploty okruhu UT. Připojení M30 x 1,5, jímka G ½".
	Regulátor 20-50, 40-70, 70-100°C (5 m)	114057...	2 515 Kč	N	
	Regulátory s příložným čidlem			EM0703	
Regulátor 20-50, 30-60, 40-70, 50-80°C (2m)	114286...	1 989 Kč	N	Řízení 2 a 3-cestných ventilů.	

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
Platnost od 15. 7. 2009 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 19%.					
Termostatické hlavice pro TRV Oventrop a VK-otopná tělesa					
	Termostatické hlavice - připojení M30x1,5 - kapalinové čidlo			EM0701	
	UNI-LH základní provedení, rozsah 0-24°C	1011465	325 Kč	A	Hystereze 0,2°C, rozsah lze omezit.
	UNI-LHB pro veřejné prostory, rozsah 7-24°C	1011410	515 Kč	N	Robustní aretovatelné provedení
	UNI-LH dálkové čidlo, kapilára 2 m	1011665	575 Kč	A	K instalaci na TRV se znevýhodněnou montážní polohou z hlediska objektivního měření teploty.
	UNI-LH dálkové čidlo, kapilára 5 m	1011666	889 Kč	N	
	UNI-LH dálkové ovládání, kapilára 2 m	1012295	1 289 Kč	N	Instalace na nepřístupná či zakrytá OT.
	UNI-XH základní provedení, rozsah 0-24°C	1011365	325 Kč	A	Blokace nastavení vně hlavice - pro RD.
	Termostatické hlavice - připojení Klip-Klap (Danfos)			EM0701	
	UNI-LD základní provedení, rozsah 0-24°C	1011475	325 Kč	A	
	UNI-LD dálkové čidlo, kapilára 2 m	1011685	575 Kč	N	Vhodné pro termostatické ventily Danfoss RA či VK-otopná tělesa s Klip-Klap připojením.
	UNI-LD dálkové ovládání, kapilára 2 m	1012275	1 289 Kč	N	Kompatibilita s jednotlivými výrobci je uvedena v každém katalogovém listu a prospektu.
	UNI-XD základní provedení, rozsah 0-24°C	1011375	325 Kč	N	
	Programovatelná souprava "UNI XHZ"			EM0703	
	Energeticky úsporná souprava "Uni XHZ"	1011350	1 045 Kč	N	Časový elektronický regulátor, síťový.
	Příslušenství termostatických hlavic			EM0703	
	Winkel adapter pro TRV a VK M30x1,5	1011450	149 Kč	A	Řeší požadavek na rohové provedení hlavice. Jak u TRV tak u VK-těles.
	Winkel adapter pro TRV a VK Klip-klap	1011452	149 Kč	N	
	Kroužek proti krádeži Uni-LH (5 ks)	1011766	209 Kč	A	Pro stabilizaci a zajištění termostatické hlavice proti krádeži.
	Kryt proti krádeži a poškození Uni-LH	1011865	135 Kč	A	
	Ruční regulační hlavice pro TRV i VK			EM0701	
	připojení M30x1,5	1012565	115 Kč	A	Kompatibilita uvedených hlavic s různými typy VK-otopných těles je uvedena v katalogu OV.
	připojení "klip-klap" (danfoss RA)	1012575	115 Kč	N	
	Termostatické ventily pro hlavice s připojením M30x1,5				
	"AV6" TRV s nastavením Kv, stavební délka dle DIN (variantně zkrácená dle ČSN "RFV6")				
	přímý/rohový DN10 3/8" kv2k 0,65	11838/763	325 Kč	EM0701	Provozní T -10 až +120°C (krátkodobě +130°C). Těsnění kov na kov. Kuželka TRV je těsněna 5-ti O-kroužky. Kv2K pro všechny DN = 0,02-0,65 m3/h. PN10.
	přímý/rohový DN15 1/2" kv2k 0,65	11838/764	335 Kč	A	
	přímý/rohový DN20 3/4" kv2k 0,65	1138/766	409 Kč	A	
	axiální DN10 3/8" kv2k 0,65	1183963	355 Kč	N	
	axiální DN15 1/2" kv2k 0,65	1183964	365 Kč	A	Všechny ventily "AV6" jsou označeny bílým montážním ochranným víčkem.
	axiální DN20 3/4" kv2k 0,65	1183966	539 Kč	N	
	úhlový levý DN10 3/8" kv2k 0,65	1183460	425 Kč	N	
	úhlový levý DN15 1/2" kv2k 0,65	1183462	425 Kč	A	
	úhlový pravý DN10 3/8" kv2k 0,65	1183461	425 Kč	N	U všech TRV lze provádět servis či výměnu ventilové kuželky montážním přípravkem DEMO-BLOC přímo za provozu soustavy bez vypouštění.
	úhlový pravý DN15 1/2" kv2k 0,65	1183463	425 Kč	A	
	"A" TRV s pevnou hodnotou Kv, stavební délka dle DIN (variantně zkrácená dle ČSN "RF")				
	přímý/rohový DN10 3/8" kv2k 0,95 m3/h	11801/003	299 Kč	EM0703	Provozní T -10 až +120°C (krátkodobě +130°C). Těsnění kov na kov. Kuželka TRV je těsněna 3-mi O-kroužky. Kv2K pro všechny DN = 0,95 m3/h. PN10.
	přímý/rohový DN15 1/2" kv2k 0,95 m3/h	11801/004	305 Kč	N	
	"AZ" TRV vysokopřůtočné s pevným Kv, stavební délka dle DIN (variantně zkrácená dle ČSN "RFZ")				
	přímý/rohový DN10 3/8" kv2k 1,1 - kvs 2,7	11871/003	299 Kč	EM0703	Ventily s vysokou hodnotou Kvs. Vhodné pro zónovou regulaci, jednotrubkový rozvod a samotížné vytápění. Lze použít i na páru 0,5 bar. 110 °C. Těsnění kov na kov. Ventily "AZ" jsou označeny oranžovým montážním ochranným víčkem.
	přímý/rohový DN15 1/2" kv2k 1,1 - kvs 3,5	11871/004	305 Kč	N	
	přímý/rohový DN20 3/4" kv2k 1,1 - kvs 3,5	11871/006	389 Kč	N	
	přímý/rohový DN25 1" kv2k 1,1 - kvs 3,5	11871/008	709 Kč	N	
	přímý/rohový DN32 5/4" kv2k 1,1 - kvs 4,1	11871/010	955 Kč	N	
	Příslušenství, náhradní díly k TRV			EM0703	
	Klíč k nastavení ventilů AV6/RFV6	1183961	45 Kč	A	Základní motážní příslušenství
	DEMO-BLOC - servisní přístroj univerzální	1188051	5 565 Kč	A	Pro výměnu kuželek bez vypouštění soustavy
	Ventilová kuželka řady "AV6, RFV6"	1187057	195 Kč	A	Náhradní díl pro všechny prodávané modely termostatických ventilů. Je možný servis za provozu OT s přípravkem DEMO-BLOC.
	Ventilová kuželka řady "A, RF"	1187069	119 Kč	A	
	Speciál kuželka při záměně přívodu a zpt.	1187070	425 Kč	A	Spec.kuželka - opačné proudění media
	Zkrácené šroubení OV DN 10	1019003	25 Kč	N	Umožňují upravit stavební délku ventilu v případě nestandardního rozměru původního.
	Zkrácené šroubení OV DN 15	1019004	35 Kč	N	
	Zkrácené šroubení OV DN 20	1019006	55 Kč	N	Těsnění kov na kov.

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika		
Přípojovací regulační šroubení klasických OT							
 	Pro uzavírání a zaregulování zpětné větve OT (variantně s vnějším závitem, pájecí připojení)						
	COMBI 2 přímé/rohové DN 10 vnitř.závit	10911/061	149 Kč	EM0701	Materiál bronz RG5, PN10, 120°C. Tešnění kov na kov. Pokoveno niklem. Vnitřní mechanika uzávěru celokovová.		
	COMBI 2 přímé/rohové DN 15 vnitř.závit	10911/062	165 Kč	A			
	COMBI 2 přímé/rohové DN 20 vnitř.závit	10911/063	249 Kč	N			
	Pro uzavírání, zaregulování a vypouštění zpětné větve OT (variantně s vnějším závitem, pájecí připojení)						
	COMBI 3 přímé/rohové DN 10 vnitř.závit	10904/361	199 Kč	EM0701	Materiál bronz RG5, PN10, 120°C. Tešnění kov na kov. Pokoveno niklem. Vnitřní mechanika uzávěru celokovová.		
	COMBI 3 přímé/rohové DN 15 vnitř.závit	10904/362	209 Kč	A			
	COMBI 3 přímé/rohové DN 20 vnitř.závit	10904/363	285 Kč	A			
	Servisní přípravek COMBI 3, 4	1090551	465 Kč	A	Pro napouštění a vypouštění otopných těles		
H - přípojovací regulační šroubení pro VK							
 	Pro uzavírání a zaregulování zpětné větve otopného tělesa (OT)			EM0701	„Multiflex“ je sortiment tzv. „H“ přípojovacích šroubení pro VK-otopná tělesa většiny z distribuovaných značek. Jmenovitě jsou uvedeni v aktuálním katalogu „Technická data, ceny“ nebo Datových listech výrobku. Materiál je bronz RG5, provozní podmínky PN10, 120°C. Tešnění na straně OT variantně dle požadavků kov na kov nebo měkké těsnění. Pokoveno niklem. Vnitřní mechanika uzávěru je též celokovová. Připojení armatury H-šroubení prostřednictvím svěrných šroubení (viz níže) 3/4“.		
	Multiflex V, pro VK ¾“ vnější závit – kov na kov, šroubení přímé – uzavírání, regulace, vyp.	1016241	585 Kč	N			
	Multiflex V, pro VK ½“ vnitřní záv. – samotěs., šroubení přímé – uzavírání, regulace, vyp.	1016291	635 Kč	N			
	Multiflex F, pro VK ¾“ vnější závit – kov na kov						
	šroubení přímé – uzavírání	1015813	355 Kč	N			
	šroubení úhlové – uzavírání	1015814	359 Kč	N			
	šroubení přímé – uzavírání, regulace, vyp.	1015943	485 Kč	N			
	šroubení úhlové – uzavírání, regulace, vyp.	1015944	505 Kč	N			
	šroubení COMBI 2 pro VK ¾“ x ½“	1016104	225 Kč	N			
	Multiflex F, pro VK ½“ vnitřní záv. – měkké těs.						
	šroubení přímé – uzavírání, regulace, vyp.	1015993	515 Kč	N			
	šroubení úhlové – uzavírání, regulace, vyp.	1015994	525 Kč	N			
	Speciální připojení OT						
 	Speciální připojení OT, VK a otopných žebříků			EM0703	„Multiblock T“ slouží pro spodní připojení a regulaci VK-otopných těles. V základním provedení reprezentuje funkci integrovaného termostatického ventilu se zpětným šroubením. Umožňuje osazení termostatické hlavice, reprodukovatelnou regulaci a nap/vypouštění		
	Multiblock T přímý pro VK ¾“ vnější závit	1184013	979 Kč	N			
	Multiblock T rohový pro VK ¾“ vnější závit	1184014	979 Kč	N			
	Multiblock T přímý pro VK ½“ vnitřní závit	1184083	999 Kč	N			
	Multiblock T rohový pro VK ½“ vnitřní závit	1184084	999 Kč	N			
	Ventily pro 1-bodové připojení OT a žebříků			EM0703			
	TRV AV6 1-TRB svislý vývod, kv 0,02-0,65 DN 15	1183571	1 305 Kč	N			
	TRV AV6 2-TRB svislý vývod, kv 0,02-0,65 DN 15	1183581	1 305 Kč	N			
	TRV AV6 1/2-TRB boční vývod, kv 0,02-0,65 DN 15	1183561	1 065 Kč	N			
	Přípojovací svěrná šroubení						
  	Pro připojení OT, šroubení či TRV s vnitřním závitem			EM0703	Šroubení se svěrnými kroužky „Ofix CEP“ pro měděné a přesné ocelové trubky, přitlačný šroub niklovany. Použití pro připojení termostatických ventilů či zpětných šroubení s vnitřním závitem.		
	Svěrné šroubení 3/8" x 10 mm	1027151	49 Kč	N			
	Svěrné šroubení 3/8" x 12 mm	1027152	49 Kč	N			
	Svěrné šroubení ½" x 12 mm	1027153	55 Kč	N			
	Svěrné šroubení ½" x 14 mm	1027154	55 Kč	N			
	Svěrné šroubení ½" x 15 mm	1027155	55 Kč	N			
	Svěrné šroubení ½" x 16 mm	1027156	55 Kč	N			
	Svěrné šroubení ¾" x 18 mm	1027157	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení ¾" x 22 mm	1027158	65 Kč	N			
	Pro připojení vnější ¾" závit „Eurokonus“			EM0703	Šroubení se svěrnými kroužky „Ofix CEP“ pro měděné trubky, převlečná matice niklovaná, těsnění kov na kov. Použití pro připojení H-šroubení a termostatických ventilů či zpětných šroubení s vnějším závitem ¾" Eurokonus.		
	Svěrné šroubení 10 mm, metalické těsnění	1027472	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení 12 mm, metalické těsnění	1027473	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení 14 mm, metalické těsnění	1027474	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení 15 - 18 mm, metalické těsnění	1027475-7	na vyžádání	N			
	Svěrné šroubení 10 mm, měkké těsnění	1027440	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení 12 mm, měkké těsnění	1027441	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení 14 mm, měkké těsnění	1027442	65 Kč	N			
	Svěrné šroubení 15-18 mm, měkké těsnění	1027443-5	na vyžádání	N			
	Regulace podlahového vytápění "Unibox"						
		Omezovač teploty zpátečky RTLH - Pro podlahovou plochu do 20 m2				EM0703	Slouží k temperování podlahových ploch pomocí omezení teploty zpátečky.
Sada RTLH + Axiální ventil do zpátečky DN 15		1028364	1 009 Kč	N			
Sada RTLH + Přímý ventil do zpátečky DN 15		1028464	1 009 Kč	N			
Vestavné sady Unibox - Pro prostory o podlahové ploše do 20 m2			EM0703	Omezovač teploty zpátečky			
Unibox RTL - bílé provedení		1022635	2 299 Kč		N		
Unibox E plus - bílé provedení		1022633	4 245 Kč		N		

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika	
Smyčkové regulační armatury						
	Smyčkové regulační ventily Hypocon V			EM0703		
	Hypocon V DN 15 vnitřní závit, kvs 1,7 m3/h	1061704	759 Kč	N	Smyčkový regulační ventil se stupnicí s plynulým přednastavením kv, osazen měřicími a vypouštěcími ventily pro měřicí systém "eco". Pro ÚT a chlazení, PN16, od -10 do 120°C. Materiál mosaz odolná proti odzinkování.	
	Hypocon V DN 20 vnitřní závit, kvs 2,7 m3/h	1061706	809 Kč	N		
	Hypocon V DN 25 vnitřní závit, kvs 3,6 m3/h	1061708	959 Kč	N		
	Hypocon V DN 32 vnitřní závit, kvs 6,8 m3/h	1061710	1 429 Kč	N		
	Hypocon V DN 40 vnitřní závit, kvs 10,0 m3/h	1061712	1 655 Kč	N		
Smyčkové ventily s kuželkou AV6 Hypocon T				EM0703		
	Hypocon T DN 15, kv2k 0,65 m3/h	1068364	625 Kč	N	Smyčkový ventil s kuželkou AV6 pro termostaty nebo pohony. Může být vybaven termostatem, regulátorem teploty, elektrotermickým nebo servo-pohonem.	
	Hypocon T DN 20, kv2k 0,65 m3/h	1068366	679 Kč	N		
	Hypocon T DN 25, kv2k 0,65 m3/h	1068368	829 Kč	N		
	Čtyřcestný regulační ventil Cocon 4				EM0703	
	Cocon 4 měřicí systém "eco" DN15 1/2, kvs 0,45	114 78 04	3 729 Kč	N	Vybaven měřicími a vypouštěcími ventily, připojení M30x1,5; vnější závit G3/4. Pro vytápění a chladicí soustavy, fancoilové zařízení, stropní chlazení, konvektory.	
	Cocon 4 měřicí systém "eco" DN15 1/2, kvs 1,0	114 79 04	3 729 Kč	N		
	Cocon 4 měřicí systém "eco" DN15 1/2, kvs 1,8	114 80 04	3 729 Kč	N		
Závitové smyčkové regulační ventily Hydrocontrol				EM0702		
	Hydrocontrol závitový DN 10, kvs 2,88 m3/h	1060103	845 Kč	A	Smyčkové regulační armatury Oventrop jsou vyrobeny u závitových provedení z vysoce jakostního bronzu RG5. Aplikace pro systémy topení a chlazení PN 25, 150°C. Každá armatura plní 5 funkcí: regulace, uzavírání, měření, napouštění a vypouštění. U závitových provedení ventilů HDC doporučujeme využít pro rozšíření funkcí níže uvedené příslušenství - Sady 1 až 11.	
	Hydrocontrol závitový DN 15, kvs 3,88 m3/h	1060104	859 Kč	A		
	Hydrocontrol závitový DN 20, kvs 5,71 m3/h	1060106	909 Kč	A		
	Hydrocontrol závitový DN 25, kvs 8,89 m3/h	1060108	1 105 Kč	A		
	Hydrocontrol závitový DN 32, kvs 19,45 m3/h	1060110	1 639 Kč	A		
	Hydrocontrol závitový DN 40, kvs 27,51 m3/h	1060112	1 859 Kč	A		
	Hydrocontrol závitový DN 50, kvs 38,78 m3/h	1060116	2 875 Kč	A		
Hydrocontrol závitový DN 65, kvs 50,00 m3/h	1060120	6 295 Kč	A			
Přírubové smyčkové regulační ventily Hydrocontrol				EM0702		
	Hydrocontrol F přírubový DN 20, kvs 4,77 m3/h	1062646	3 985 Kč	A	Smyčkové regulační armatury Oventrop jsou vyrobeny u přírubového provedení z vysoce jakostní šedé litiny. Aplikace pro systémy topení a chlazení PN 25, 150°C. Přírubové provedení je standardně vybaveno měřicí sadou č. 2. Součástí dodávky ventilů je také rozlišovací terč pro označení přívodní / vratné větve. Použití ventilů Hydrocontrol je především pro statické vyregulování topných, klimatizačních či TUV okruhů pro přesné naefinování jmenovitého průtoku okruhu.	
	Hydrocontrol F přírubový DN 25, kvs 8,38 m3/h	1062647	4 199 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 32, kvs 17,08 m3/h	1062648	4 825 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 40, kvs 26,88 m3/h	1062649	5 679 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 50, kvs 36,00 m3/h	1062650	6 369 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 65, kvs 98,00 m3/h	1062651	8 955 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 80, kvs 122,20 m3/h	1062652	14 805 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 100, kvs 201,00 m3/h	1062653	19 275 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 125, kvs 293,00 m3/h	1062654	29 599 Kč	A		
	Hydrocontrol F přírubový DN 150, kvs 404,30 m3/h	1062655	34 765 Kč	N		
	Hydrocontrol F přírubový DN 200, kvs 814,50 m3/h	1062656	75 719 Kč	N		
	Hydrocontrol F přírubový DN 250, kvs 1200,0 m3/h	1062657	106 699 Kč	N		
	Hydrocontrol F přírubový DN 300, kvs 1600,0 m3/h	1062658	144 559 Kč	N		
Příslušenství smyčkových ventilů HDC						
	Měřicí adaptér (pouze pro jehly)	1060298	115 Kč	EM0703	Měření na vyp. kohoutech + sadě 1 a 3	
	Sada 1: vypouštěcí ventil	1060191	229 Kč	A	Vypouštěcí ventil pro HDC (připojení 1/4")	
	Sada 2: 2x měřicí ventil (jehly)	1060281	405 Kč	A	Nejpoužívanější měřicí set pro HDC	
	Sada 10: 2x měřicí ventil (R21)	1060291	405 Kč	A	Měřicí set s připojením na rychlospojky	
	Sada 3: měřicí + vypouštěcí ventil (jehly)	1060381	405 Kč	A	Sada pro měření a vypouštění na HDC	
	Sada 11: měřicí + vypouštěcí ventil (R21)	1060391	405 Kč	A	Sada 3 s připojením pro rychlospojky	
	Sada 9: měřicí jehly OV	1069199	1 399 Kč	A	Měřicí jehly - příslušenství SBS	
Smyčkové regulátory diferenčního tlaku						
	Hypocon DP vnitřní závit			EM0702		
	Hypocon DP DN 15 / 5-30kPa, kvs 1,7 m3/h	1062004	2 709 Kč	N	Smyčkový regulační ventil difernčního tlaku, rozsah 5-30 kPa, plynulé nastavení, osazen měřicími a vypouštěcími ventily pro měřicí systém "eco". Pro ÚT a chlazení, PN16, od -10 do 120°C. Materiál mosaz odolná proti odzinkování.	
	Hypocon DP DN 20 / 5-30kPa, kvs 2,7 m3/h	1062006	3 235 Kč	N		
	Hypocon DP DN 25 / 5-30kPa, kvs 3,6 m3/h	1062008	3 949 Kč	N		
	Hypocon DP DN 32 / 5-30kPa, kvs 6,8 m3/h	1062010	5 335 Kč	N		
	Hypocon DP DN 40 / 5-30kPa, kvs 10,0 m3/h	1062012	5 715 Kč	N		
	Hydromat DP závitové provedení				EM0702	
	Hydromat DP DN 15 / 5-30 kPa	1064504	4 025 Kč	A	Pro zajištění a udržování konstantní hodnoty požadovaného diferenčního tlaku okruhu UT či na spotřebiči, resp. 2-cestné armatuře. Materiál bronz RG5, PN 16, 150°C. Součástí dodávky je komplet připojení včetně impuls. potrubí a uzavíracích armatur.	
	Hydromat DP DN 20 / 5-30 kPa	1064506	4 439 Kč	A		
	Hydromat DP DN 25 / 5-30 kPa	1064508	4 919 Kč	A		
	Hydromat DP DN 32 / 5-30 kPa	1064510	5 849 Kč	A		
	Hydromat DP DN 40 / 5-30 kPa	1064512	7 985 Kč	A		
	Hydromat DP DN 50 / 5-30 kPa	1064516	11 749 Kč	A		

Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika		
Teplotní a hydraulické vyvážení TUV							
	Směšovač vody "Brawa-Mix"			EM0703			
	„Brawa-Mix“ (s maticemi) pro směšování TUV	1300351	2 409 Kč	N	Příprava TUV 35-50°C pro omezení T výtoků. Pro správnou funkci je nutnost zajištění cirkulace TUV a minimálního rozdílu tlaku mezi TUV a SV.		
	„Brawa-Mix“ (bez matic) pro směšování TUV	1300352	2 229 Kč	N			
	Bronzový mezikus s teploměrem k Brawa-mixu	1300952	805 Kč	N			
	Aquastrom T			EM0703			
	Aquastrom T DN 15 G3/4"xG3/4" CTUV	4206004	2 165 Kč	N	"Aquastrom T" slouží pro teplotní i průtokovou regulaci cirkulačních větví systémů TUV. Regulační rozsah 30 – 70°C, +/- 2 K. Max. provozní teplota 90°C, PN16.		
	Aquastrom T DN 20 G1"xG1" CTUV	4206006	2 305 Kč	N			
	Aquastrom T DN 25 G11/4"xG11/4" CTUV	4206008	2 889 Kč	N			
	Aquastrom T plus (včetně izolace a teploměru)			EM0703			
	Aquastrom T plus DN 15 G3/4"xG3/4" CTUV	4206504	2 589 Kč	A	Pro teplotní i průt. regulaci CTUV. Rozsah max.38-60°C, doporučený 55-60°C, +/- 2K. 90°C, PN16. Umožňuje termickou dezinfekci.		
	Aquastrom T plus DN 20 G1"xG1" CTUV	4206506	2 659 Kč	A			
	Aquastrom T plus DN 25 G11/4"xG11/4" CTUV	4206508	3 185 Kč	A			
	Aquastrom VT (čteně izolace, teploměru, hadicového vypouštění)			EM0703			
	Aquastrom VT DN 15 G3/4"xG3/4" CTUV	4206704	2 459 Kč	N	Pro T i Q regulac a uzavírání CTUV. Rozsah max.50-65°C, doporučený 55-60°C, +/- 2 K. Max. provozní teplota 90°C, PN16. Umožňuje termickou dezinfekci.		
	Aquastrom VT DN 20 G1"xG1" CTUV	4206706	2 575 Kč	N			
		Regulační ventil "Aquastrom KFR"			EM0703		
Aquastrom DN15 G1/2 se zpětným ventilem		420 62 04	1 365 Kč	N	Soustavy pro pitnou vodu PN16,teplota vody max. 120°C Žádná z částí, která přicházejí do styku s protékající kapalinou, neobsahuje mosaz. Minimální stavební rozměry, od velikosti 25 se nevysouvá ovládací hřídel kuželky. Na straně ručního kolečka je zhotoven vypouštěcí otvor.		
Aquastrom DN20 G3/4 se zpětným ventilem		420 62 06	1 459 Kč	N			
Aquastrom DN25 G1 se zpětným ventilem		420 62 08	1 805 Kč	N			
Aquastrom DN32 G1 1/4 se zpětným ventilem		420 62 10	2 565 Kč	N			
Aquastrom DN40 G1 1/2 se zpětným ventilem		420 62 12	2 855 Kč	N			
Aquastrom DN50 G2 se zpětným ventilem		420 62 16	3 715 Kč	N			
Kulové kohouty Optibal							
	Klasické KK Optibal PN16 100°C			EM0703			
	KK OV Optibal DN 10, vnitřní závit	1076003	179 Kč	N	Materiál chromovaná mosaz, těsnění PTFE, O-kroužky Viton, koule tvrdo-chrom. Provedení s oboustranným vnitřním závitem, Al-pákou, plnopřůtočné. Vzhledem k šířce sortimentu KK uvádíme pouze základní modelovou řadu.		
	KK OV Optibal DN 15, vnitřní závit	1076004	225 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 20, vnitřní závit	1076006	319 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 25, vnitřní závit	1076008	459 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 32, vnitřní závit	1076010	645 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 40, vnitřní závit	1076012	975 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 50, vnitřní závit	1076016	1 419 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 65, vnitřní závit	1076020	5 059 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 80, vnitřní závit	1076024	7 369 Kč	N			
	KK OV Optibal DN 100 vnitřní závit	1076032	14 209 Kč	N			
		Speciální KK Optibal PN40 150°C			EM0703		
		KK OV Optibal DN 15, navařovací	1066504	1 349 Kč	N	Materiál chromovaný bronz RG5. Provedení s oboustranným vnitřním závitem, Al-pákou, plnopřůtočné. Součástí dodávky jsou navařovací koncovky. Další na tel.	
		KK OV Optibal DN 20, navařovací	1066506	1 569 Kč	N		
KK OV Optibal DN 25, navařovací		1066508	2 339 Kč	N			
KK OV Optibal DN 32, navařovací	1066510	3 049 Kč	N				
Bronzové vysocejakostní filtry							
	Závitové filtry pro ÚT			EM0703			
	Filtr OV závitový RG5 DN 8-20 - 0,6mm	1120002...	Na vyžádání	N	Materiál bronz RG5. Filtr je osazen nerezovým sítkem s hrubostí filtrace 0,6mm (100 ok/cm2). Alternativně lze objednat provedení s filtrací 0,25mm (600 ok/cm2) kód: 11210.. dle DN, cena viz níže uvedené +10-15%. PN16 150°C		
	Filtr OV závitový RG5 DN 32 - 0,6mm	1120010	1 365 Kč	N			
	Filtr OV závitový RG5 DN 40 - 0,6mm	1120012	1 775 Kč	N			
	Filtr OV závitový RG5 DN 50 - 0,6mm	1120016	2 895 Kč	N			
	Filtr OV závitový RG5 DN 65 - 0,6mm	1120020	5 549 Kč	N			
	Filtr OV závitový RG5 DN 80 - 0,6mm	1120024	7 845 Kč	N			
	Přírubové filtry pro ÚT			EM0703			
	Filtr OV F DN 15-40 - 1,5mm	1122045...	Na vyžádání	N	Materiál šedá litina. Filtr je osazen nerezovým sítkem s hrubostí filtrace DN50-150 1,5mm a DN200-300 2,0mm. PN16 120°C.		
	Filtr OV F DN 50 - 1,5mm	1122050	2 635 Kč	N			
	Filtr OV F DN 65 - 1,5mm	1122051	3 759 Kč	N			
	Filtr OV F DN 80 - 1,5mm	1122052	4 895 Kč	N			
	Filtr OV F DN 100 - 1,5mm	1122053	5 855 Kč	N			
	Filtr OV F DN 125 - 1,5mm	1122054	9 249 Kč	N			
	Filtr OV F DN 150 - 1,5mm	1122055	13 355 Kč	N			
	Filtr OV F DN 200 - 2,0mm	1122056	28 275 Kč	N			
	Filtr OV F DN 250 - 2,0mm	1122057	47 455 Kč	N			
	Filtr OV F DN 300 - 2,0mm	1122058	71 509 Kč	N			
	V nabídce kompletní sortiment dle aktuálního katalogu výrobce. Cenová nabídka na vyžádání.						