



Přístroj pro detekci úniku chladiv

Rychlá a spolehlivá detekce úniku chladiv z chladicích zařízení a tepelných čerpadel



R134a

R22

R404a

H₂

R717
(NH₃)


Hodnotný detektor úniku chladiv se sondou s extrémně dlouhou životností



Snadná výměna senzoru uživatelem



Neustálá kontrola senzoru



Grafické zobrazení vzdálenosti od místa úniku

testo 316-4 sada 1 - rychlý a účinný přístroj pro detekci úniku všech běžných chladiv.

testo 316-4 sada 2 - verze pouze pro detekci čpavku.

Senzor je neustále kontrolován a na displeji se zobrazuje varování před jeho chybou funkcí nebo znečištěním. Tím ušetříte mnoho času. Pokud je senzor znečištěn, je jej možné snadno vyčistit a opět použít.

Pokud přístroj zaznamená únik, displej změní barvu ze zelené na červenou. Na detekovaný únik upozorní také akustický signál. Výstup akustického signálu je i na sluchátko, což umožňuje komfortní použití i ve hlučném prostředí. Na displeji je graficky zobrazeno, zda se přibližujete k místu úniku (rostoucí koncentrace). Ohebný husí krk umožňuje optimalizaci polohy senzoru vůči místu úniku. Pro vyhledávání místa úniku amoniaku stačí na přístroji testo 316-4 pouze vyměnit senzor. Tato výměna je velice snadná a může ji provést sám uživatel.

Přednosti:

- Velice dlouhá životnost senzoru.
- Optický a akustický alarm.
- Stálá kontrola funkčnosti senzoru.
- Snadná výměna senzoru uživatelem.
- Výstup na sluchátko pro usnadnění práce s přístrojem v hlučném prostředí.

Technická data	
Veličina	g/a (=g/rok)
Detekovatelné	R134a, R22, R404a, H ₂ a všechna běžná chladiva, jako FCKW, HFKW, FKW NH ₃ (zvláštní senzor)
Dolní hranice citlivosti	3 g/a
Odezva	<1 s
Alarm při úniku	optický a akustický alarm
Výstup z přístroje	- 1 g/a citlivost podle EN 14624 a E35-422 - SAEJ1627
Délka husího krku	370 mm
Rychlost nažhavení	<50 s (0 ... +50 °C) <80 s (-20 ... 0 °C)
Provozní teplota	-20 ... +50 °C
Provozní vlhkost	20 ... 80 %rv
Skladovací tepl.	-25 ... +70 °C
Napájení	1 balík aku (6 článků NiMH)
Životnost akumulátoru	6 h (stálý provoz)
Rozměry	190 x 57 x 42 mm
Hmotnost	348 g
Záruka	24 měsíců (přístroj + senzor)

Závazná objednávka faxem

Množství	Popis	Obj.č.	
	Sada 1, obsahuje: testo 316-4, senzor chladiv (FCKW, HFKW, FKW, H ₂), kufr, nabíječku, sluchátko	0563 3164	
	Sada 2, obsahuje: testo 316-4, senzor NH ₃ , kufr, nabíječku, sluchátko	0563 3165	
	Náhradní senzor chladiv (FCKW, HFKW, FKW, H ₂)	0554 3180	
	Náhradní senzor čpavku (NH ₃)	0554 3181	

Adresát

Odesílatel

Jméno a příjmení	Ulice, č.p.
Firma	PSČ, město
Telefon/Fax	E-mail
Oddělení	Datum, podpis