

Chytré sondy testo sada chlazení

2 x testo 549i přístroj pro měření vysokého tlaku
2 x testo 115i klešťový teploměr
v chytrém pouzdře testo

Kompaktní profesionální měřicí přístroje řady testo Chytré sondy pro použití s chytrými telefony/tablety

Nabídky pro aplikaci: přehřátí/podchlazení

Nízká ztráta chladiva díky bezhadicovému použití

Analýza a odesílání naměřených dat prostřednictvím aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Více než 90 uložených běžných chladiv v aplikaci Chytré sondy testo, plus aktualizace chladiva

Dosah Bluetooth® až 100 m pro zvláště flexibilní použití



 Bluetooth®
+ aplikace

Aplikace Chytré sondy testo
zdarma ke stažení

 [Google play](#)

 [Available on the App Store](#)

Kompaktní sada chlazení obsahuje přístroj pro měření vysokého tlaku testo 549i a klešťový teploměr testo 115i (od každého dva). Ve spojení s chytrým telefonem nebo tabletem je sada ideální pro servis a odstraňování závad v klimatizačních a chladicích systémech a pro jejich instalaci. Oba měřicí přístroje je možné rychle a snadno připevnit přímo na tlakovou přípojku nebo k místu měření teploty. Díky bezdrátovému připojení k chytrému telefonu nebo tabletu je také mnohem snazší pracovat na od sebe vzdálených místech měření. Naměřené hodnoty obou přístrojů jsou přenášeny přes Bluetooth® do aplikace nainstalované na koncovém zařízení, což umožňuje jejich pohodlné a flexibilní odečítání.

V aplikaci mohou být parametry měření (např. teplota nebo tlak) smazány, přidány nebo jejich pořadí změněno pouhým jedním kliknutím. Stejně rychle je také možné měnit zobrazované parametry měření. Aplikace kromě toho umožňuje automatický výpočet odpařovacích a kondenzačních teplot. Všechna naměřená data jsou zobrazována buď graficky nebo v tabulce. Zprávy s naměřenými daty mohou být přímo odeslány e-mailem ve formátu PDF nebo v Excelu. Praktické Chytré pouzdro testo umožňuje pohodlnou přepravu měřicích přístrojů a zajišťuje, aby byly přístroje vždy po ruce.

Technická data / příslušenství

Chytré sondy testo – sada chlazení

Chytré sondy testo - sada chlazení pro servis, uvádění do provozu a řešení problémů klimatizačních a chladicích systémů.

Obsahuje: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, chytré pouzdro testo (chlazení), baterie a výstupní protokol z výroby



Obj.číslo 0563 0002 10



Aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet v displej pro současné zobrazení až 6-ti chytrých sond testo. Jak ovládání měřicích přístrojů, tak zobrazování naměřených hodnot je zajištěno prostřednictvím Bluetooth® přes aplikaci chytré sondy testo na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu – bez ohledu na místo měření. Kromě toho můžete pomocí aplikace vytvářet zprávy o měření, přidávat k nim fotografie a komentáře a odesílat je e-mailem. Pro iOS a Android.

	testo 115i	testo 549i
Typ senzoru	NTC	Tlak
Rozsah měření	-40 až +150 °C	-1 až 60 bar
Přesnost ±1 číslice	±1.3 °C (-20 až +85 °C)	0.5% hodnoty plného rozsahu
Rozlišení	0.1 °C	0.01 bar
Připojení		7/16" – UNF
Přetíženi		60 bar
Kompatibilita	vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější	
	vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0	
Dosah Bluetooth®	až do 100 m	
Skladovací teplota	-20 až +60 °C	
Provozní teplota	-20 až +50 °C	
Typ baterie	3 x AAA	
Životnost baterie	150 hod.	130 hod.
Rozměry	183 x 90 x 30 mm	150 x 32 x 31 mm
Měřitelná média		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂

Příslušenství

Obj. číslo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr - služba od třetího	31 0302 0433	
Chytré pouzdro testo HVAC s precizními přihrádkami pro Chytré sondy testo (2 x testo 115i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 805i, testo 905i), rozměry 400 x 290 x 80 mm	0516 0283	