

telefon telefax		text výberového řízení		WILO		
zákazník		projekt		strana 1 / 2		
Zákazník Nr.		projekt Nr.		datum 12.02.2007		
kontaktní osoba		umístění				
referent						
pol.	poč.	č. druhu zboží	označení	cenová skupina	jednotková cena [EUR]	celková cena [EUR]
	1 1	2046640	zařízení: cirkulační čerpadlo Cirkulační čerpadlo užitkové vody Wilo-TOP-Z 65/10 3~ PN 6/10 s přepínáním otáček Mokrobežné, cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí. Sériově tepelně izolační skořepiny. Možnost nastavení 3 stupňů otáček. Elektrické napájení 1~ 230 V, 50 Hz (do P2 = 180 W) nebo 3 ~ 400 V, 50 Hz. Čerpadla s 1~ motorem: Wilo-TOP-Z 30/7 je odolný proti zablokování rotoru resp. Wilo-TOP-Z 40/7 s plnou ochranou motoru kontakty ochrany vinutí (WSK) ve spojení s ochranným vypínačem Wilo SK 602/SK 622. Čerpadla s 3 ~ motorem: Wilo-TOP-Z 30/7 odolný proti zablokování rotoru, s provozní signalizační diodou a elektronickou kontrolou smyslu otáčení resp. od Wilo-TOP-Z 40/7 s integrovanou plnou ochranou motoru včetně vybavovací elektroniky s provozní a poruchovou diodou, beznapětovým sběrným poruchovým hlášením a elektronickou kontrolou smyslu otáčení. Zásuvka pro Wilo-modul displeje (příslušenství: s rozšířenými funkcemi a rozhraním PLR pro automatické řízení objektu AŘO). Těleso ze šedé litiny resp. červeného kovu (TOP-Z-30/7 sériově), obožné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými vlákny, hřídel z chromové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky. Mezi čerpadle a motorem je mechanická ucpávka. Čerpané médium : voda, čistá Čerpací výkon : 0,00 m3/h Dopravní výška : 0,00 m Provozní teplota : 20 °C Přípustná provozní teplota - užitková voda do 20 °dH : max. +80 °C, krátkodobě (2h) 110 °C - otopná voda : - 10 až + 110° C (ve spojení s displejovým modulem Tmin= +20 °C) Provozní/jmenovitý tlak : /PN10 Druh napájení : 3~400V/50Hz Příkon P1(max.) : 1,051 kW Otáčky (max.) : 2850 1/min Krytí : IP 44 Potrubní přípojka : DN 65 Výrobce : Wilo Typ : Wilo-TOP-Z 65/10 3~ PN 6/10	-		

